

## Magnum Force



**Descrição** Linga redonda [CMU 10 t - 50 t]. Recomendado para quando uma funda muito leve e especialmente estreita é necessária, a um preço competitivo. Para cargas elevadas com uma frequência de uso moderada.

### Características

- **HMPE** - High Molecular weight PolyEthylene.
- **Secção transversal compacta** - Extremamente compacta relativamente a lingas com a mesma capacidade de carga.
- **Fio de reforço têxtil** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
- **Ajuste da funda e do núcleo** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
- **Capacidade de carga cosida** - Mostra a capacidade de carga mesmo na presença de sujidade. Para maior segurança, a informação da capacidade de carga está bordada na banda. Portanto, a capacidade de carga continua legível mesmo com uma contaminação máxima da linga.
- **Etiqueta com chip de radiofrequência** e revestimento plástico para evitar a deterioração das informações. No caso de se perder ou não ser legível, o sistema deve deixar de ser usado.

### Norma

- EN1492-2.

Referência	CMU [kg]	Largura sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	L1 mínimo [m]	L1 máximo [m]	Peso [kg/m]
MagnumForce 10000	10.000	70	7	3	60	0,8
MagnumForce 20000	20.000	91	18	3	60	1,6
MagnumForce 30000	30.000	115	20	3	60	2,6
MagnumForce 40000	40.000	135	22	3	60	3,4
MagnumForce 50000	50.000	152	23	3	60	4,2

### SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

