

Pulpo de elevación  
2 Ramales



ESHC



ESLH



**Descripción** Pulpo de poliéster de dos ramales, con anilla, conectores planos, protección de Koper y gancho.

- Características**
- Eslingas textiles redondas, Spectra RS.
  - Longitudes estándar 2 y 3 metros.
  - Componentes de acero grado 100.

- Conforme a**
- Norma EN1492-2 y EN1677.

2 Ramales + Gancho ESHC	2 Ramales + Gancho ESLH	CMU 0°/45° [Kg]	CMU 45°/60° [Kg]	L1 mín. [m]	L1 máx. [m]
E2-030-ESHC	E2-030-ESLH	1.400	1.000	0.5	10
E2-060-ESHC	E2-060-ESLH	2.800	2.000	0.5	10
E2-090-ESHC	E2-090-ESLH	4.200	3.000	0.5	10
E2-120-ESHC	E2-120-ESLH	5.600	4.000	0.75	10
E2-160-ESHC	E2-160-ESLH	7.000	5.000	0.75	10
E2-180-ESHC	E2-180-ESLH	8.400	6.000	1	10
E2-240-ESHC	E2-240-ESLH	11.000	8.000	1	10

**SpanSet S.A**

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es

