



**Descripción** Cáncamo giratorio con rodamiento de bolas.

- Características**
- Giro de 360°, ajustable a la dirección de tiro.
  - Anilla de carga basculante.
  - El rodamiento de bolas permite la rotación de la pieza en carga.
  - Capacidad de carga máxima en cualquier dirección.

**Conforme a** • Norma EN1677-4

Referencia	Rosca [DxL mm]	CMU [t]	Peso [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	H [mm]	SW [mm]	D1 [Ø mm]
XOPSTBR-10	M10x18	0.5	0.48	30	13	46	50	105	30	38
XOPSTBR-12	M12x18	0.7	0.5	30	13	46	50	105	30	38
XOPSTBR-16	M16x20	1.4	0.53	30	13	46	50	105	30	38
XOPSTBR-20	M20x30	2.5	1.05	34	16	57	61	131	40	50
XOPSTBR-24	M24x30	4	1.63	40	18	70	68	153	48	58
XOPSTBR-30	M30x45	8	4.4	50	23	91	86	200	80	90
XOPSTBR-36	M36x54	10	4.62	50	23	91	86	200	80	90
XOPSTBR-42	M42x63	12.5	5.2	50	23	91	86	200	80	90
XOPSTBR-48	M48x60	17	10.9	70	32	120	112	262	100	120
XOPSTBR-56	M56x78	18	10.9	70	32	120	112	262	100	120

EN1677-4

**SpanSet S.A**

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es