

Características dos elementos de amarração SpanSet®

A seguir, pode ver as diversas características através de ícones, que são apresentados ao lado dos respetivos elementos de amarração.



Ícones	Características	Vantagens	DSL2 FAQ/FAR Página 58	Esticador FAE/FAF Página 58	Regulável FAG/FAH Página 59	Regulável FAM/FAN Página 59	Comprimento fixo FAA/FAB Página 59	Sem absorvedor WRC/WRI Página 60	WPLine WPLany Página 60
	Aplicações	Combinação de sistemas de proteção (EN363) de acordo com a sua aplicação.	Antiqueda	Antiqueda	Antiqueda Retenção	Antiqueda Retenção	Antiqueda	Retenção	Retenção Sustentação
	Autorregulável	O comprimento do elemento de amarração ajusta-se automaticamente .	✓						
	Esticador	Evita interferências com o corpo do utilizador durante a utilização.		✓					
	Regulação	Permite ajustar ao comprimento desejado.			Contínua	Partes		WRC	Contínua
SP140	Absorvedor SP140	Permite conhecer com exatidão a altura de detenção para utilizadores com diferentes pesos (80, 100, 120 e 140 kg).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Reduz a altura de detenção	Menor altura de detenção, melhorando o requisito normativo .	-50 %	-17,5 %	-17,5 %	-17,5 %	-17,5 %		
	Anilha integrada	Permite estacionar a extremidade do elemento de amarração e encurta o comprimento do mesmo.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinta dupla	A banda dupla de tecido aumenta a resistência à abrasão e aos cantos vivos	Vectran®	✓	✓	✓	✓	Corda	Corda
	Fixação	Utilização segura com fixações por baixo dos pés do utilizador.	✓	✓	✓	✓	✓		
RFID	Rastreabilidade RFID	Etiqueta de rastreio por radiofrequência integrada e número de série individual.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140kg	Peso do utilizador	Para utilizadores com pesos até 140 kg .	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NORM	Norma	Requisitos indicados na norma de acordo com a sua aplicação	EN360	EN355	EN355	EN355	EN355	EN354	EN358