



Imbracature e accessori per sollevamento

Anelli continui Supra Plus EN 1492-2 • Funi tonde a norma CEN da 0.5 a 8 tons

Imbracature e accessori di sollevamento


SpanSet® -SupraPlus - Quadrupla protezione antiusura! Quattro brevetti SpanSet per una maggiore durata

Imbattibile nel test di abrasione

Il SupraPlus con rinforzo a nervature, completamente nuovo - brevetto esclusivo.


Risultato del test: resistenza all'abrasione in media 17 volte più elevata rispetto agli anelli continui tradizionali. Migliore scorrimento nel passaggio del cappio.

Conseguenza: grande durata e minori costi in quanto l'usura è ridotta.



Con meno pieghe l'anello continuo rimane integro piu' a lungo!



Più compatto, più leggero e più liscio - così si presenta il SupraPlus con l'accoppiamento ottimizzato di guaina esterna flessibile e anima in poliestere. **Migliore manutenzione, meno usura!**



Guaina rinforzata con filo di tessuto fino al 70% più resistente allo strappo!

Lo speciale monofilamento SPANSET consente una resistenza agli strappi notevolmente più elevata.

Durata superiore in totale sicurezza.




Indicazione della portata tessuta in rilievo

Nel SupraPlus l'indicazione della portata è perfettamente evidenziata nella tessitura.

Questo rappresenta un notevole vantaggio per l'utilizzatore: anche quando l'anello è molto sporco, l'indicazione della portata è sempre leggibile!


Non temete gli spigoli vivi. Nessun problema. Impiegate semplicemente guaine di protezione secutex!



Dati tecnici	Sviluppo (N.B. Lo sviluppo è pari alla lunghezza L1 x 2)								Guaina di protezione SF-1 su un lato come fig. 3		Guaina di protezione SF-2 su due lati come fig. 3		Guaina di protezione CLIP-SC come fig. 3-5	
	Articolo	Portata nominale (Kg)	Codice	Spessore guaina (mm)	Larghezza guaina (mm)	L2 min. (m)	L2 max. (m)	Peso per metro lineare (Kg)	Codici	Larghezza Altezza (mm)	Codici	Larghezza Altezza (mm)	Codici	Largh/Alt (mm)
SupraPlus 500	500	SUPRA0500-XXX	5	36	1	8	0,3	SF1050	70 23	SF2050	70 25	SC050/3 SC050/5	70/25 70/25	
SupraPlus 1000	1000	SUPRA1000-XXX	6	36	1	20	0,4	SF1050	70 23	SF2050	70 25	SC050/3 SC050/5	70/25 70/25	
SupraPlus 2000	2000	SUPRA2000-XXX	8	37	1	20	0,6	SF1065	80 23	SF2065	80 25	SC065/3 SC050/5	80/25 70/25	
SupraPlus 3000	3000	SUPRA3000-XXX	10	44	1	30	0,9	SF1075	95 25	SF2075	95 25	SC075/3 SC065/5	95/25 80/25	
SupraPlus 4000	4000	SUPRA4000-XXX	12	52	1	30	1,0	SF1100	125 25	SF2100	125 25	SC100/3 SC065/5	125/25 80/25	
SupraPlus 5000	5000	SUPRA5000-XXX	13	59	1,50	30	1,2	SF1125	145 25	SF2125	145 25	SC125/3 SC075/5	145/25 95/25	
SupraPlus 6000	6000	SUPRA6000-XXX	14	65	2	60	1,5	SF1125	145 25	SF2125	145 25	SC125/3 SC075/5	145/25 95/25	
SupraPlus 8000	8000	SUPRA8000-XXX	17	68	2	60	1,9	SF1150	175 25	SF2150	175 25	SC150/3 SC100/5	175/25 125/25	

Esempio d'ordine
SUPRA4000.050
SupraPlus 4000 kg 5 m Sviluppo
Portata nominale Sviluppo (SV=2XL1)

Specificare nell'ordine l'allestimento desiderato e la lunghezza della guaina di protezione



N.B.: A richiesta sono fornibili protezioni PVC, una guaina tubolare leggera che protegge il nastro o la fune ad anello da superfici ruvide, spigoli non taglienti.