



Magnum® Plus Flex Rundschnlige

WLL ¹ [kg]	ca. Auflagedicke unter Last A [mm]	ca. Auflagebreite unter Last B [mm]	L ² min. [m]	L ² max. [m]	ca. Gewicht lfd. Meter [kg]	Farbe	Schäkel Kombination	
							Schäkel	Green Pin® [t]
10.000	18	88	2	60	2.1	orange		12
20.000	22	143	2	60	4.3	orange		25
30.000	25	180	3	60	6.5	orange		35
40.000	30	224	3	60	7.5	orange		42.5
50.000	35	320	3	60	10.2	orange		55

Bestellnummern [Global Item Number, SSDI/SSD] nach Länge/Neentragungfähigkeit:

WLL ¹	3m	4m	5m	6m	7m	8m
10.000	2027060	2027061	2027062	2027063	2027064	2027065
20.000	2027072	2027073	2027074	2027075	2027076	2027077
30.000	2027677	2027678	2027679	2027680	2027681	2027682
40.000	2027078	2027079	2027080	2027081	2027082	2027083
50.000	2027084	2027085	2027086	2027087	2027088	2027089

- Einsatztemperatur °C - 30 bis + 100°C
- Sicherheitsfaktor 1:7
- Gelegematerial Polyester (PES)
- Schlauchmaterial Polyester (PES), Elastan (EL)
- Produktkennzeichnung Einzigartiges Label inkl. RFID-Transponder
- Norm Fertigung in Anlehnung an DIN EN 1492-2
- Produktprüfung Baumusterprüfung
- Zolltarifnummer 63079098



Betriebsanleitung und Konformitätserklärung liegen jeder Magnum® Plus Flex Rundschnlige bei und stehen unter www.spanset.com zum Download bereit.

1 WLL - working load limit, Neentragungfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.

2 L¹ - Nutzlänge.

