Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

TECHNISCHES DATENBLATT

Saverline SVLB-3

SVLB-3 Produktdaten

Verbindungsmittel Material	Gurtband aus Hochleistungsfaser
Verbindungsmittel Länge	3 m
Verbindungsmittel Breite	19 mm
Gewicht	1,1 kg
Belastbarkeit	150 kg
Größe	685 x 105 x 80 mm (inkl. Karabinerhaken)
Verbindungselement	dreifach-gesicherter Karabinerhaken
Arretierungskraft	4 kN
Mindestbruchkraft	15 kN
Material	UV stabilisiertes PC/ABS-Gehäuse
Gehäuse	Stahl
Zertifizierung	EN360 / AS1891.3:1997

Unabhängige Sperren
Die beiden gehärteten Edelstahlklinken arbeiten unabhängig voneinander. Dies garantiert die Leistungsfähigkeit beim Ausfall einer Edelstahlklinke.

Tragendes Stahlgehäuse
Das Gehäuse besteht aus zwei warmgewalzten Stahlbügeln. Diese geben dem Gerät seine einzigartige Kraft.

BCS- Bürstenreinigungssystem
Die Eintrittsöffnung besitzt zwei gegenüberliegende Bürsten. Diese minimieren das Eindringen von Schmutz in das Gerät.

SBM- Versiegeltes Bremsmodul
Das Bremsmodul wird durch die Verwendung von Dichtungsringen versiegelt. Somit können Wasser und Staub die Bremseffizienz nicht beeinträchtigen.

SpanSet GmbH & Co. KG
Jülicher Str. 49-51
52531 Übach-Palenberg
Germany

Telefon
+49 (0)2451 4831-0
Fax
+49 (0)2451 4831-8191
E-mail
info@spanset.de
Internet
www.spanset.de