

1-Strang-EXOSET-Kettengehänge, mit integriertem Verkürzer HCGH

Mit Ovalring, mit integriertem Verkürzer HCGH, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC



Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Verkürzer	Haken-Komponente
1leg HCGH 6mm 1400 CSHC-6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.5	HCGH-6-10	CSHC-6-10
1leg HCGH 6mm 1400 CSLH-6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.50	HCGH-6-10	CSLH-6-10
1leg HCGH 8mm 2500 CSLH-8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.6	HCGH-8-10	CSLH-8-10
1leg HCGH 8mm 2500 CSHC-8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.6	-	CSHC-8-10
1leg HCGH 10mm 4000 CSHC-10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.6	HCGH-10-10	CSHC-10-10
1leg HCGH 10mm 4000 CSLH-10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.6	HCGH-10-10	CSLH-10-10
1leg HCGH 13mm 6700 CSHC-13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.8	HCGH-13-10	CSHC-13-10
1leg HCGH 13mm 6700 CSLH-13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.8	HCGH-13-10	CSLH-13-10
1leg CHCGH 16mm 10000 CSLH-16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.8	HCGH-16-10	CSLH-16-10
1leg HCGH 16mm 10000 CSHC-16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.9	HCGH-16-10	CSHC-16-10

Artikel Name kurz	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg HCGH 6mm 1400 CSHC-6	1.8	0.9
1leg HCGH 6mm 1400 CSLH-6	2.1	0.9
1leg HCGH 8mm 2500 CSLH-8	3.3	1.6
1leg HCGH 8mm 2500 CSHC-8	5.6	1.6
1leg HCGH 10mm 4000 CSHC-10	4.9	2.5
1leg HCGH 10mm 4000 CSLH-10	5.4	2.5
1leg HCGH 13mm 6700 CSHC-13	8.6	4.3
1leg HCGH 13mm 6700 CSLH-13	9.9	4.3
1leg CHCGH 16mm 10000 CSLH-16	16.1	6.5
1leg HCGH 16mm 10000 CSHC-16	13.6	6.5



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2033178 1-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2033210 1-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2033177 1-CSLH-HCGH-8	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2033182 1-CSHC-HCGH-8	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2033176 1-CSLH-HCGH-10	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2033181 1-CSHC-HCGH-10	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033179 1-CSLH-HCGH-13	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033183 1-CSHC-HCGH-13	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033180 1-CSLH-HCGH-16
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033184 1-CSHC-HCGH-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	- 40°C / 200°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**