



1802 400/25 con STF 140 daN

Sistema di ancoraggio standard, adatto a percorsi brevi e carichi leggeri.


Nome articolo breve	Tipo di ancoraggio	Capacità ancoraggio [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Componente terminale ancoraggio
RL1802 LC400/25/STF140 2pc 6m DJH	Two-piece	400	0.3	5.7	DJH-25
RL1802 LC800/25 1pc 6m	One-piece	800	-	-	No



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Componente terminale ancoraggio

6 m



No

2024169
L0211-060



DJH-25

2024171
L0412121-060

■ Norme	EN 12195-2: 2001
■ Rivestimento superficiale	Galvanized
■ Materiale nastro	Poliestere
■ Colore	Arancio
■ Larghezza della fettuccia B [mm]	25 mm
■ Forza di tensione standard	140 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	No
■ Tension Force Indicator (TFI)	No
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Handle Type	Short Narrow
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

