



1804

Système d'arrimage configurable avec une capacité allant de 1000 à 2000daN.

Nom court de l'article	Type d'arrimage	Capacité d'arrimage [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Couleur
RL1804 LC1000/35 2pc 4m RH	Deux pièces	1000	4	0.3	3.7	RH-35	Orange
RL1804 LC2000/35 1pc 5m	Une pièce	-	5	-	-	No	Or
RL1804 LC1000/35 2pc 5m DJH	Deux pièces	1000	5	0.3	4.7	DJH-35	Orange

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	4 m	5 m
 No	-	2032164
 DJH-35	-	2032165
 RH-35	2003531	-



■ Normes	EN 12195-2: 2001
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester
■ Webbing Width B	35 mm
■ Force de tension standard	260 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Non
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Handle Type	Short Wide
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

