



2-Strang-EXOSET-Kettengehänge, mit integriertem Verkürzer HCGH

Mit Ovalring, mit integriertem Verkürzer HCGH, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC

Artikel Name kurz	Ketten- Durchmesser	Öse	L min. [m]	Verkürzer	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]
2leg HCGH 6mm 1900 CSHC-6	6 mm	MLF-86-10	0.5	HCGH-6-10	CSHC-6-10	1.9	1.4
2leg HCGH 6mm 1900 CSLH-6	6 mm	MLF-86-10	0.50	HCGH-6-10	CSLH-6-10	1.9	1.4
2leg HCGH 8mm 3500 CSHC-8	8 mm	MLF-108-10	0.6	HCGH-8-10	CSHC-8-10	3.5	2.5
2leg HCGH 8mm 3500 CSLH-8	8 mm	MLF-108-10	0.6	HCGH-8-10	CSLH-8-10	3.5	2.5
2leg HCGH 10mm 5600 CSHC-10	10 mm	MLF-1310-10	0.6	HCGH-10-10	CSHC-10-10	5.6	4.0
2leg HCGH 10mm 5600 CSLH-10	10 mm	MLF-1310-10	0.6	HCGH-10-10	CSLH-10-10	5.6	4
2leg HCGH 13mm 9300 CSHC-13	13 mm	MLF-1613-10	0.8	HCGH-13-10	CSHC-13-10	9.3	6.7
2leg HCGH 13mm 9300 CSLH-13	13 mm	MLF-1613-10	0.8	HCGH-13-10	CSLH-13-10	9.3	6.7
2leg HCGH 16mm 14000 CSLH-16	16 mm	MLF-2016-10	0.8	HCGH-16-10	CSLH-16-10	14	10
2leg HCGH 16mm 14000 CSHC-16	16 mm	MLF-2016-10	0.9	HCGH-16-10	CSHC-16-10	14	10
Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]		WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]		Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]	
2leg HCGH 6mm 1900 CSHC-6	1900		1400		3.1	1.8	
2leg HCGH 6mm 1900 CSLH-6	1900		1400		3.5	1.8	



Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0° - 45° [kg]	WLL kg Winkel 45° - 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
2leg HCGH 8mm 3500 CSHC-8	3500	2500	5.4	3.2
2leg HCGH 8mm 3500 CSLH-8	3500	2500	6.2	3.2
2leg HCGH 10mm 5600 CSHC-10	5600	4000	9.4	5
2leg HCGH 10mm 5600 CSLH-10	5600	4000	10.4	5
2leg HCGH 13mm 9300 CSHC-13	9300	6700	16.4	8.6
2leg HCGH 13mm 9300 CSLH-13	9300	6700	19.1	8.6
2leg HCGH 16mm 14000 CSLH-16	14000	10000	30.5	13
2leg HCGH 16mm 14000 CSHC-16	14000	10000	25.7	13



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 CSLH-6-10	2033213 2-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2033218 2-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2033212 2-CSLH-HCGH-8	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2033217 2-CSHC-HCGH-8	-	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2033211 2-CSLH-HCGH-10	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2033216 2-CSHC-HCGH-10	-	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033214 2-CSLH-HCGH-13	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033219 2-CSHC-HCGH-13	-
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033215 2-CSLH-HCGH-16
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033220 2-CSHC-HCGH-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	- 40°C / 200°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**