

2-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG K 6mm 500	6	MLF-86-10	DSKA6	0.5	0.4	0.40	1.28
2 leg WRA DSG CAX 6mm 500	6	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.5	0.4	0.46	1.78
2 leg WRA DSG CROX 6mm 500	6	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.5	0.4	0.49	2.08
2 leg WRA DSG CAX 6mm 500	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.5	0.4	0.50	1.78
2 leg WRA DSG CROX 6mm 500	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.5	0.4	0.50	2.08
2 leg WRA DSG K 8mm 900	8	MLF-86-10	DSKA8	0.9	0.7	0.50	1.56
2 leg WRA DSG CAX 8mm 900	8	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.9	0.7	0.51	2.06
2 leg WRA DSG CROX 8mm 900	8	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.9	0.7	0.54	2.36
2 leg WRA DSG CAX 8mm 900	8	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.9	0.7	0.60	2.06
2 leg WRA DSG CROX 8mm 900	8	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.9	0.7	0.60	2.36
2 leg WRA DSG K 10mm 1400	10	MLF-86-10	DSKA10	1.4	1	0.60	2.68
2 leg WRA DSG CAX 10mm 1400	10	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.61	3.18
2 leg WRA DSG CROX 10mm 1400	10	MLF-86-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.63	2.76





Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG CROX 10mm 1400	10	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	2.76
2 leg WRA DSG CAX 10mm 1400	10	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	3.18
2 leg WRA DSG K 12mm 2100	12	MLF-86-10	DSKA12	2.1	1.5	0.60	3.26
2 leg WRA DSG CAX 12mm 2100	12	MLF-86-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.69	4.26
2 leg WRA DSG CAX 12mm 2100	12	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	2.1	1.5	0.70	4.26
2 leg WRA DSG CROX 12mm 2100	12	MLF-86-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.73	5.22
2 leg WRA DSG CROX 12mm 2100	12	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.1	1.5	0.73	5.22
2 leg WRA DSG K 14mm 2800	14	MLF-86-10	DSKA14	2.8	2	0.70	4.38
2 leg WRA DSG CAX 14mm 2800	14	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.8	2	0.78	5.38
2 leg WRA DSG CAX 14mm 2800	14	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.80	5.38
2 leg WRA DSG CROX 14mm 2800	14	MLF-108-10	ESLH-8-10	2.8	2	0.81	6.06



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG CROX 14mm 2800	14	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.90	6.06
2 leg WRA DSG K 16mm 3700	16	MLF-108-10	DSKA16	3.7	2.7	0.80	4.38
2 leg WRA DSG CAX 16mm 3700	16	MLF-108-10	ESHC-10-10	3.7	2.7	0.89	6.32
2 leg WRA DSG CAX 16mm 3700	16	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	3.7	2.7	0.90	6.32
2 leg WRA DSG CROX 16mm 3700	16	MLF-108-10	ESLH-10-10	3.7	2.7	0.91	7.2
2 leg WRA DSG CROX 16mm 3700	16	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	3.7	2.7	1.00	7.2
2 leg WRA DSG K 18mm 4400	18	MLF-108-10	DSKA18	4.4	3.2	0.90	6.5
2 leg WRA DSG CAX 18mm 4400	18	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.4	3.2	1.01	8.44
2 leg WRA DSG CROX 18mm 4400	18	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.4	3.2	1.02	9.8
2 leg WRA DSG CAX 18mm 4400	18	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	4.4	3.2	1.10	8.44
2 leg WRA DSG CROX 18mm 4400	18	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	4.4	3.2	1.10	9.8



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG K 20mm 6000	20	MLF-1310-10	DSKA20	6	4.3	1.0	7.17
2 leg WRA DSG CAX 20mm 6000	20	MLF-1310-10	ESHC-13-10	6	4.3	1.1	10.97
2 leg WRA DSG CAX 20mm 6000	20	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	6	4.3	1.1	10.97
2 leg WRA DSG CROX 20mm 6000	20	MLF-1310-10	ESLH-13-10	6	4.3	1.15	13.8
2 leg WRA DSG CROX 20mm 6000	20	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	6	4.3	1.20	13.8
2 leg WRA DSG K 22mm 7000	22	MLF-1310-10	DSKA22	7	5	1.10	8.6
2 leg WRA DSG CAX 22mm 7000	22	MLF-1310-10	ESHC-13-10	7	5	1.19	12.49
2 leg WRA DSG CAX 22mm 7000	22	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	7	5	1.20	12.49
2 leg WRA DSG CROX 22mm 7000	22	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7	5	1.23	15.2
2 leg WRA DSG CROX 22mm 7000	22	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	7	5	1.30	15.2
2 leg WRA DSG K 24mm 8800	24	MLF-1613-10	DSKA24	8.8	6.3	1.20	14.2



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG CAX 24mm 8800	24	MLF-1613-10	ESHC-13-10	8.8	6.3	1.3	18
2 leg WRA DSG CAX 24mm 8800	24	GrabiQ ML w	Exoset Eye Sling Flat Access 10t Hook 6.7t 13mm	8.8	6.3	1.3	18
2 leg WRA DSG CROX 24mm 8800	24	MLF-1613-10	ESLH-13-10	8.8	6.3	1.34	20.8
2 leg WRA DSG CROX 24mm 8800	24	GrabiQ ML w	Exoset Eye Safety Flat Access 10t Hook 6.7t 13mm	8.8	6.3	1.40	20.8
2 leg WRA DSG K 26mm 10000	26	MLF-1613-10	DSKA26	10	7.1	1.30	13.5
2 leg WRA DSG CAX 26mm 10000	26	MLF-1613-10	ESHC-16-10	10	7.1	1.45	20.1
2 leg WRA DSG CROX 26mm 10000	26	MLF-1613-10	ESLH-16-10	10	7.1	1.48	25.8
2 leg WRA DSG CAX 26mm 10000	26	GrabiQ ML w	Exoset Eye Sling Flat Access 10t Hook 10t 16mm	10	7.1	1.50	20.1
2 leg WRA DSG CROX 26mm 10000	26	GrabiQ ML w	Exoset Eye Safety Flat Access 10t Hook 10t 16mm	10	7.1	1.50	25.8
2 leg WRA DSG K 28mm 11700	28	MLF-2016-10	DSKA28	11.7	8.4	1.40	18
2 leg WRA DSG CAX 28mm 11700	28	MLF-2016-10	ESHC-16-10	11.7	8.4	1.58	24.6



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg WRA DSG CAX 28mm 11700	28	GrabiQ ML w Flat Access 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	11.7	8.4	1.60	24.6
2 leg WRA DSG CROX 28mm 11700	28	MLF-2016-10	ESLH-16-10	11.7	8.4	1.6	27.9
2 leg WRA DSG CROX 28mm 11700	28	GrabiQ ML w Flat Access 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	11.7	8.4	1.6	27.9



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.5 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009755 2-DSG- CROX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009769 2-DSG- CAX-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	 DSKA6	2009781 2-DSG-K-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	 ESLH-6-10	2021193 2-DSG- ESLH-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	 ESHC-6-10	2021205 2-DSG- ESHC-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009758 2-DSG- CROX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009770 2-DSG- CAX-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	 DSKA8	-	2009782 2-DSG-K-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	 ESLH-6-10	-	2021194 2-DSG- ESLH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	 ESHC-6-10	-	2021206 2-DSG- ESHC-8	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009759 2-DSG- CROX-10	-	-	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
1.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009771 2-DSG- CAX-10	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 DSKA10	-	-	2009783 2-DSG-K-10	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 ESLH-6-10	-	-	2021195 2-DSG- ESLH-10	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	 ESHC-6-10	-	-	2021207 2-DSG- ESHC-10	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009760 2-DSG- CROX-12	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009772 2-DSG-CAX-12	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 DSKA12	-	-	-	2009784 2-DSG-K-12	-	-	-	-	-	-
2.1 t	 ESLH-8-10	-	-	-	2021196 2-DSG- ESLH-12,2021208 2-DSG- ESHC-12	-	-	-	-	-	-
2.8 t	 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009761 2-DSG- CROX-14	-	-	-	-	-
2.8 t	 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009773 2-DSG- CAX-14	-	-	-	-	-
2.8 t	 DSKA14	-	-	-	-	2009785 2-DSG- K-14	-	-	-	-	-
2.8 t	 ESLH-8-10	-	-	-	-	2021197 2-DSG- ESLH-14	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
2.8 t	 ESHC-8-10	-	-	-	-	2021209 2-DSG- ESHC-14	-	-	-	-	-
3.7 t	 DSKA16	-	-	-	-	-	2009786 2-DSG- K-16	-	-	-	-
3.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009762 2-DSG- CROX-16	-	-	-	-
3.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009774 2-DSG- CAX-16	-	-	-	-
3.7 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021198 2-DSG- ESLH-16	-	-	-	-
3.7 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021210 2-DSG- ESHC-16	-	-	-	-
4.4 t	 DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009787 2-DSG- K-18	-	-	-
4.4 t	 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009763 2-DSG- CROX-18	-	-	-
4.4 t	 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009775 2-DSG- CAX-18	-	-	-
4.4 t	 ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021199 2-DSG- ESLH-18	-	-	-
4.4 t	 ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021211 2-DSG- ESHC-18	-	-	-
6 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009764 2-DSG- CROX-20	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009776 2-DSG- CAX-20	-	-
6 t	 DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009788 2-DSG- K-20	-	-
6 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021200 2-DSG- ESLH-20	-	-
6 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021212 2-DSG- ESHC-20	-	-
7 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009765 2-DSG- CROX-22	-	-
7 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009777 2-DSG- CAX-22	-	-
7 t	 DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	2009789 2-DSG- K-22	-	-
7 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021201 2-DSG- ESLH-22	-	-
7 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021213 2-DSG- ESHC-22	-	-
8.8 t	 Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009766 2-DSG- CROX-24	-	-
8.8 t	 Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009778 2-DSG- CAX-24	-	-
8.8 t	 DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	2009790 2-DSG- K-24	-	-



WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
8.8 t	 ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021202 2-DSG- ESLH-24
8.8 t	 ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021214 2-DSG- ESHC-24
10 t	 DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	 DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	 Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	 Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
0.5 t	-	-
0.5 t	-	-
0.5 t	-	-
0.5 t	-	-
0.5 t	-	-
0.9 t	-	-
0.9 t	-	-
0.9 t	-	-
0.9 t	-	-
0.9 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.8 t	-	-
2.8 t	-	-
2.8 t	-	-
2.8 t	-	-
2.8 t	-	-
3.7 t	-	-
3.7 t	-	-
3.7 t	-	-
3.7 t	-	-
3.7 t	-	-
4.4 t	-	-
4.4 t	-	-
4.4 t	-	-
4.4 t	-	-
4.4 t	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
6 t	-	-
6 t	-	-
6 t	-	-
6 t	-	-
6 t	-	-
7 t	-	-
7 t	-	-
7 t	-	-
7 t	-	-
7 t	-	-
8.8 t	-	-
8.8 t	-	-
8.8 t	-	-
8.8 t	-	-
8.8 t	-	-
10 t	2009791 2-DSG-K-26	-
10 t	2009767 2-DSG-CROX-26	-
10 t	2009779 2-DSG-CAX-26	-
10 t	2021203 2-DSG-ESLH-26	-
10 t	2021215 2-DSG-ESHC-26	-
11.7 t	-	2009792 2-DSG-K-28
11.7 t	-	2009768 2-DSG-CROX-28
11.7 t	-	2009780 2-DSG-CAX-28
11.7 t	-	2021204 2-DSG-ESLH-28
11.7 t	-	2021216 2-DSG-ESHC-28

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

