



3-Strang-EXOSET-Kettengehänge

Mit Ovalring und selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Kette Komponente	Haken- Komponente
3-Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
3-Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
3-Exoset CSHC 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
3-Exoset CSLH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
3-Exoset CSHC 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
3-Exoset CSLH 10	-	10 mm	-	MLA-13-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
3-Exoset CSHC 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
3-Exoset CSLH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
3-Exoset CSHC 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
3-Exoset CSLH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10

Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3-Exoset CSHC 6	2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSLH 6	2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSHC 8	5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSLH 8	5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSHC 10	8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSLH 10	8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSHC 13	14	10	14000	10000	24.2	12.9



Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3 -Exoset CSLH 13	14	10	14000	10000	24.2	12.9
3-Exoset CSHC 16	21	15	21000	15000	39.3	19.5
3-Exoset CSLH 16	21	15	21000	15000	39.3	19.5



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026150 3-CSLH-6	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026145 3-CSHC-6	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026151 3-CSLH-8	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026146 3-CSHC-8	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026152 3-CSLH-10	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026147 3-CSHC-10	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026153 3-CSLH-13	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026148 3-CSHC-13	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026154 3-CSLH-16
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026149 3-CSHC-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**