



3-Strang-EXOSET-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Ovalring, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Verkürzer	Kette Komponente
3-Exoset CSHC CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSLH CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSHC CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSLH CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSHC CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSLH CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSHC CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
3-Exoset CSLH CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10

Artikel Name kurz	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5



Artikel Name kurz	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	WLL kg Winkel 0° - 45° [kg]	WLL kg Winkel 45° - 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5
3-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	39.3	12.9
3-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	31.9	12.9
3-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5
3-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3 t	 CSLH-6-10	2026133 3-CSLH-CGH-6	-	-	-	-
3 t	 CSHC-6-10	2026128 3-CSHC-CGH-6	-	-	-	-
5.3 t	 CSLH-8-10	-	2026134 3-CSLH-CGH-8	-	-	-
5.3 t	 CSHC-8-10	-	2026129 3-CSHC-CGH-8	-	-	-
8 t	 CSLH-10-10	-	-	2026135 3-CSLH-CGH-10	-	-
8 t	 CSHC-10-10	-	-	2026130 3-CSHC-CGH-10	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026136 3-CSLH-CGH-13	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026131 3-CSHC-CGH-13	-
21.2 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026137 3-CSLH-CGH-16
21.2 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026132 3-CSHC-CGH-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**