

4-Strang-EXOSET-Kettengehänge, mit integriertem Verkürzer HCGH

Mit Ovalring, mit integriertem Verkürzer HCGH, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC



Artikel Name kurz	Ketten-Durchmesser	Öse	L min. [m]	Verkürzer	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]	WLL t Winkel 45°-60° [t]
4leg HCGH 6mm 2900 CSLH-6	6 mm	MLA-6-10	0.7	HCGH-6-10	CSLH-6-10	2.9	2.1
4leg HCGH 6mm 2900 CSHC-6	6 mm	MLA-6-10	0.7	HCGH-6-10	CSHC-6-10	2.9	2.1
4leg HCGH 8mm 5200 CSHC-8	8 mm	MLA-8-10	0.8	HCGH-8-10	CSHC-8-10	5.2	3.7
4leg HCGH 8mm 5200 CSLH-8	8 mm	MLA-8-10	0.8	HCGH-8-10	CSLH-8-10	5.2	3.7
4leg HCGH 10mm 8400 CSHC-10	10 mm	MLA-10-10	0.9	HCGH-10-10	CSHC-10-10	8.4	6.0
4leg HCGH 10mm 8400 CSLH-10	10 mm	MLA-10-10	0.9	HCGH-10-10	CSLH-10-10	8.4	6.0
4leg HCGH 13mm 14000 CSHC-13	13 mm	MLA-13-10	1.1	HCGH-13-10	CSHC-13-10	14	10
4leg HCGH 13mm 14000 CSLH-13	13 mm	MLA-13-10	1.1	HCGH-13-10	CSLH-13-10	14	10
4leg HCGH 16mm 21000 CSHC-16	16 mm	MLA-16-10	1.2	HCGH-16-10	CSHC-16-10	21	15
4leg HCGH 16mm 21000 CSLH-16	16 mm	MLA-16-10	1.20	HCGH-16-10	CSLH-16-10	21	15

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0°-45° [kg]	WLL kg Winkel 45°-60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
4leg HCGH 6mm 2900 CSLH-6	2900	2100	5.9	2.7
4leg HCGH 6mm 2900 CSHC-6	2900	2100	6.2	3.6



Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0° - 45° [kg]	WLL kg Winkel 45° - 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
4leg HCGH 8mm 5200 CSHC-8	5200	3700	11.1	6.4
4leg HCGH 8mm 5200 CSLH-8	5200	3700	12.7	6.4
4leg HCGH 10mm 8400 CSHC-10	8400	6000	19	10
4leg HCGH 10mm 8400 CSLH-10	8400	6000	21	10
4leg HCGH 13mm 14000 CSHC-13	14000	10000	34	17.2
4leg HCGH 13mm 14000 CSLH-13	14000	10000	39.3	17
4leg HCGH 16mm 21000 CSHC-16	21000	15000	61	26
4leg HCGH 16mm 21000 CSLH-16	21000	15000	61.3	26



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2033233 4-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2033238 4-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2033232 4-CSLH-HCGH-8	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2033237 4-CSHC-HCGH-8	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2033231 4-CSLH-HCGH-10	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2033236 4-CSHC-HCGH-10	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033234 4-CSLH-HCGH-13	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033239 4-CSHC-HCGH-13	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033235 4-CSLH-HCGH-16
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033240 4-CSHC-HCGH-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	- 40°C / 200°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**