



ABS - Haute résistance

Système d'arrimage pour les charges très lourdes et les transports spéciaux.

Nom court de l'article	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
ABS LC12500/75 carlash 3m DH	3	0.3	2.7	DH-75-G	-
ABS LC12500/75 carlash 4m DH	4	0.7	3.3	DH-50	16.5
ABS LC12500/75 carlash 6m DH	6	0.7	5.3	DH-50	17.5

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	ABS LC12500/75 carlash 3m DH	ABS LC12500/75 carlash 4m DH	ABS LC12500/75 carlash 6m DH
3 m	2027740	-	-
4 m	-	2003004	-
6 m	-	-	2003498

■ Normes	EN 12195-2: 2001
■ Revêtement de surface	Epoxy
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Couleur	NATO Green
■ Webbing Width B	75 mm
■ Capacité d'arrimage	12'500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Oui
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Handle Type	Standard
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

