



ABS 2000/50

Selbstsichernde Ratsche mit präzisiertem ABS-Verfahren, optionalem TFI zur Vorspannkraftmessung und robuster Qualität – für maximale Sicherheit und Effizienz

Artikel Name kurz	Zurmittel Typ	Zurkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)
ABS LC2000/50/ STF400 2pc 8m DJH	Zweiteilig	2000	500	0.5	7.5	DJH-50
ABS LC2000/50/ STF400 2pc 8m DJHS	Zweiteilig	2000	500	0.5	7.5	DJHS-50
ABS LC2000/50/ STF400 2pc 8m RH	Zweiteilig	2000	500	0.5	7.5	RH-50
ABS LC2000/50/ STF400 2pc 8m SHD	Zweiteilig	2000	500	0.5	7.5	SHD-50
ABS LC4000/50 1pc 8m	Einteilig	4000	400	-	-	No

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Verbindungselement (VE)	ABS LC2000/50/STF400 2pc 8m DJH	ABS LC2000/50/STF400 2pc 8m DJHS	ABS LC2000/50/STF400 2pc 8m RH	ABS LC2000/50/STF400 2pc 8m SHD	ABS LC4000/50 1pc 8m
 No	-	-	-	-	2003019 D001574
 DJH-50	2003521 D003582	-	-	-	-
 DJHS-50	-	2004036 D003583	-	-	-
 RH-50	-	-	2004037 D003584	-	-
 SHD-50	-	-	-	2003520 D003581	-

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Epoxy
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Farbe	Blau
■ Gurtbandbreite	50 mm
■ Vorspannkraft STF	400 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Ja
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Griff-Typ	Standard
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

