



ABS 20020 2.500/50 con STF 350 daN

Il cricchetto può essere rilasciato gradualmente, autobloccante e dotato di doppio cursore

Nome articolo breve	Componente terminale ancoraggio
ABS LC2500/50 0.5m 8m DJH	DJH-50
ABS LC2500/50 0.5m 8m DJHS	DJHS-50
ABS LC2500/50 0.5m 8m RH	RH-50
ABS LC2500/50 2pc 8.5m TH	TSH-50



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Lunghezza



DJH-50



DJHS-50



RH-50



TSH-50

8.5 m

2025112
LABS12291-085

2025114
LABS12151-085

2025113
LABS12041-085

2025115
LABS12531-085

■ Norme	EN 12195-2: 2001
■ Rivestimento superficiale	Epoxy
■ Materiale nastro	Poliestere, termofissato, minimamente elasticizzato <4%
■ Colore	Blu
■ Larghezza della fettuccia B [mm]	50 mm
■ Forza di tensione standard	500 daN
■ Capacità ancoraggio	2'500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Si
■ Tension Force Indicator (TFI)	Si
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Handle Type	Standard
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety