



ABS Schwerlastratschenzurrurt 5.000/75

Hochleistungs-Zurrurt mit stufenweiser Freigabe für ein sicheres Lösen der Spannung ohne Kippen der Ladung.

Artikel Name kurz	Zurmittel Typ	Zurkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)	Nettogewicht kg [kg]
ABS LC5000/75 2pc 4m DJH	Zweiteilig	5000	4	0.7	3.3	DJH-75	5.6
ABS LC5000/75 2pc 4m DD	Zweiteilig	5000	4	0.7	3.3	DD-75	6.8
ABS LC5000/75 2pc 4m DH	Zweiteilig	5000	4	0.7	3.3	DH-75	8.7
ABS LC5000/75 2pc 6m DJH	Zweiteilig	5000	6	0.7	3.3	DJH-75	6.1
ABS LC5000/75 2pc 6m DD	Zweiteilig	5000	6	0.7	3.3	DD-75	7.3
ABS LC5000/75 2pc 6m DH	Zweiteilig	5000	6	0.7	3.3	DH-75	9.2
ABS LC10000/75 1pc 4m	Einteilig	10000	4	0.5	3.5	No	4.3
ABS LC10000/75 1pc 6m	Einteilig	10000	6	-	-	No	-



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge L1	Verbindungselement (VE)	Einteilig	Zweiteilig
4 m	 No	2003003 D001584	-
4 m	 DH-75	-	2003497 D003616
4 m	 DJH-75	-	2004011 D003617
4 m	 DD-75	-	2003496 D003615
6 m	 No	2024151 D008870	-
6 m	 DH-75	-	2024153 D011479
6 m	 DJH-75	-	2024154 D008385
6 m	 DD-75	-	2024152 D011478

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Epoxy
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Farbe	Blau
■ Gurtbandbreite	75 mm
■ Anti Belt Slip (ABS)	Ja
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Griff-Typ	Standard
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

