

Anel - 1 e 2 fios Exoset® -GR100

Anel principal único



Nome curto do item	Diâmetro da corrente	CMU [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Peso líquido [kg]
MLF-86-10	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4
MLF-108-10	8/10 mm	4	140	80	17	0.8
MLF-1310-10	10/13 mm	7.5	160	95	22	1.5
MLF-1613-10	13/16 mm	10	190	110	28	2.5
MLF-2016-10	16/20 mm	17	240	140	34	5.2



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Cor	6/8 mm	8/10 mm	10/13 mm	13/16 mm	16/20 mm
Azul	2018576 C12MLF600602520	-	-	-	-
Azul	-	2018587 C12MLF600802520	2018588 C12MLF601002520	2018589 C12MLF601302520	2018590 C12MLF601602520

■ Normas	EN 1677
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

- Gama de temperaturas -40°C / 200°C
- Gama de temperaturas -40°F / 120°F
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

