

ATSL

Cordão de ancoragem de alta resistência



Nome curto do item	Proteção UV	Quality	L [m]	Peso líquido [kg]	Material principal	Manual de instruções multilíngue	Unidade de embalagem (PU) Contém
ATSL 1M EWL	Sleeved	Professional	1	0.2	Poliéster	Sim	1

Nome curto do item	Número de série individual	Certificado individual	Vida útil [yr.]	Cor
ATSL 1M EWL	Sim	Sim	10	Preto

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão L

ATSL 1M EWL

1 m

2002248
YH3ATSL-10EWL03

■ Normas	EN 795: 2012
■ Material principal	Poliéster
■ Cor	Preto
■ Peso líquido	0.2 kg
■ Proteção da etiqueta	Sim
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**