

Brin pour jeu de levage en sangle pour vitres

Sangle de levage sans anneau pour vitre ou verre

Nom court de l'article	WLL pour application pliée une fois [kg]	WLL application directe [kg]	L1 [m]	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]
1 leg Glas Lifting Belt 2100 3.5m	1500	2100	3.5	2.1	1.5	2100	1500

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Matériel principal	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
1 leg Glas Lifting Belt 2100 3.5m	3.2	Polyester	-40°C / +100°C	1	Olive



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1

1 leg Glas Lifting Belt 2100 3.5m

3.5 m

2013765
GLASG-02

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Olive
■ WLL pour application pliée une fois	1'500 kg

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ WLL application directe	2'100 kg
■ Poids net	3.2 kg
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

