

C807XHT - Parafuso Olhal Giratório

O Parafuso Olhal Giratório se ajusta à direção da carga, permitindo o içamento mesmo quando posicionado horizontalmente.



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
C807XHT-M6 0.1t	100	0.1	27	9.5	7	20	23
C807XHT-M8 0.3t	300	0.3	35	11	9	25	25.5
C807XHT-M10 0.4t	400	0.4	33.7	10	9.8	25	25.5
C807XHT-M12 0.75	750	0.75	41.5	12.5	11.5	30	30.6
C807XHT-M14 0.75	750	0.75	41.5	12.5	11.5	30	30.6
C807XHT-M16 1.5t	1500	1.5	49.5	14.5	15.7	35	36.5
C807XHT-M18 1.5t	1500	1.5	49.5	14.5	15.7	35	36.5
C807XHT-M20 2.3t	2300	2.3	58	16	18	40	42
C807XHT-M22 2.3t	2300	2.3	58	16	18	40	42
C807XHT-M24 3.2t	3200	3.2	69	20.5	22	49	50
C807XHT-M27 3.2t	3200	3.2	69	20.5	22	49	50
C807XHT-M30 4.5t	4500	4.5	86	25.5	28	60	66
C807XHT-M33 4.5t	4500	4.5	86	25.5	28	60	66
C807XHT-M36 7t	7000	7	105	32	30	74	77
C807XHT-M42 9t	9000	9	118	38	37	82	87
C807XHT-M48 12t	12000	12	137	43	38	95	102

Nome do item curto	L [mm]	M [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C807XHT-M6 0.1t	9	6	6	0.08
C807XHT-M8 0.3t	12	8	8	0.12



Nome do item curto	L [mm]	M [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C807XHT-M10 0.4t	15	10	16	0.12
C807XHT-M12 0.75	18	12	25	0.2
C807XHT-M14 0.75	18	14	30	0.2
C807XHT-M16 1.5t	24	14	60	0.35
C807XHT-M18 1.5t	24	18	70	0.35
C807XHT-M20 2.3t	30	20	110	0.6
C807XHT-M22 2.3t	30	22	120	0.6
C807XHT-M24 3.2t	36	24	195	1
C807XHT-M27 3.2t	36	27	240	1
C807XHT-M30 4.5t	45	30	320	2
C807XHT-M33 4.5t	45	33	350	2
C807XHT-M36 7t	55	36	585	3.4
C807XHT-M42 9t	65	42	920	5.7
C807XHT-M48 12t	72	48	1590	8.5



REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão M	C807XHT- M6 0.1t	C807XHT- M8 0.3t	C807XHT- M10 0.4t	C807XHT- M12 0.75	C807XHT- M14 0.75	C807XHT- M16 1.5t	C807XHT- M18 1.5t	C807XHT- M20 2.3t	C807XHT- M22 2.3t	C807XHT- M24 3.2t	C807XHT- M27 3.2t
6 mm	2029854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	2029855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	2029856	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	-	-	2029857	-	-	-	-	-	-	-
14 mm	-	-	-	-	2029858	2029859	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	2029860	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-	2029861	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2029862	-	-
24 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029863	-
27 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029864
30 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensão M	C807XHT-M30 4.5t	C807XHT-M33 4.5t	C807XHT-M36 7t	C807XHT-M42 9t	C807XHT-M48 12t
6 mm	-	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-	-
12 mm	-	-	-	-	-
14 mm	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	-
27 mm	-	-	-	-	-
30 mm	2029865	-	-	-	-
33 mm	-	2029866	-	-	-
36 mm	-	-	2029867	-	-
42 mm	-	-	-	2029868	-
48 mm	-	-	-	-	2029869

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Vermelho
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

