

Campanelle Exoset G100

Per gruppi di 1 e 2 gambe



Nome articolo breve	Diametro catena	WLL ton [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Peso netto [kg]	Colore
MLF-86-10	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Blu
MLF-86-10R	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Rosso
MLF-108-10	8/10 mm	4	140	80	17	0.8	Blu
MLF-1310-10	10/13 mm	7.5	160	95	22	1.5	Blu
MLF-1613-10	13/16 mm	10	190	110	28	2.5	Blu
MLF-2016-10	16/20 mm	17	240	140	34	5.2	Blu

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Colore	6/8 mm	8/10 mm	10/13 mm	13/16 mm	16/20 mm
Blu	2018576	-	-	-	-
Blu	-	2018587	2018588	2018589	2018590
Rosso	2024735	-	-	-	-

■ Norme	EN 1677
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Intervallo di temperatura	-40°C / 200°C

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety

- Intervallo di temperatura -40°F / 120°F
- Packaging Unit (PU) Contenuto 1

