



Chaîne d'arrimage ICE avec crochet de levage

Chaîne d'arrimage classe d'acier 12 avec crochet de levage avec linguet de sécurité

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Capacité d'arrimage [daN]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
Binding chain load hook LC3600 6mm	6 mm	3600	0.3	4.6
Binding chain load hook LC6000 8mm	8 mm	6000	0.3	7.6
Binding chain load hook LC10000 10mm	10 mm	10000	0.4	12.3
Binding chain load hook LC16000 13mm	13 mm	16000	0.5	20.6

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Diamètre de la chaîne	Binding chain load hook LC3600 6mm	Binding chain load hook LC6000 8mm	Binding chain load hook LC10000 10mm	Binding chain load hook LC16000 13mm
6 mm	2013822 ICE6-SH	-	-	-
8 mm	-	2013823 ICE8-SH	-	-
10 mm	-	-	2013824 ICE10-SH	-
13 mm	-	-	-	2013825 ICE13-SH

■ Normes	EN 12195-3
■ Classe	120
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Rose
■ Plage de température	-30° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

