

Corrente de agarrar Exoset® de 2 fios - GR100

Com anel oval e duas opções de gancho, autoblocante (CSLH) ou com fecho de segurança (CSHC).

Nome curto do item	CMU [kg]	Diâmetro da corrente	CMU [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
2- Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
2- Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
2- Exoset CSHC 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
2- Exoset CSLH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
2- Exoset CBX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
2- Exoset CRFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
2- Exoset CBX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.349	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
2- Exoset CSHC 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
2- Exoset CRFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.377	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
2- Exoset CSLH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
2- Exoset CBX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.405	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
2- Exoset CSHC 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
2- Exoset CRFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.438	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
2- Exoset CSLH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
2- Exoset CBX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.513	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
2- Exoset CRFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.557	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
2- Exoset CBX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.594	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm
2- Exoset CSHC 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
2- Exoset CRFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.654	KLX-16-10	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm
2-Exoset CSLH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10



Nome curto do item	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso primeiro metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
2- Exoset CSHC 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSLH 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSHC 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CSLH 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CBX 6	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2- Exoset CRFX 6	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2- Exoset CBX 8	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2- Exoset CSHC 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CRFX 8	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2- Exoset CSLH 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CBX 10	5.6	4	5600	4000	-	-
2- Exoset CSHC 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CRFX 10	5.6	4	5600	4000	-	-
2- Exoset CSLH 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CBX 13	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2- Exoset CRFX 13	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2- Exoset CBX 16	14	10	14000	10000	-	-
2- Exoset CSHC 16	14	10	14000	10000	26	13
2- Exoset CRFX 16	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CSLH 16	14	10	14000	10000	26	13



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009066	-	-	-	-
1.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009067	-	-	-	-
1.9 t	 CSLH-6-10	2026122 C1412026122DESC	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026117 C1412026117DESC	-	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009068	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009069	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026123 C1412026123DESC	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026118 C1412026118DESC	-	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009071	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009070	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026124 C1412026124DESC	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026119 C1412026119DESC	-	-



CMU 0°- 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
9.3 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009072	-
9.3 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009073	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026125 C1412026125DESC	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026120 C1412026120DESC	-
14 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009074
14 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009075
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026126 C1412026126DESC
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026121 C1412026121DESC

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

