

Drahtseil mit Gleithaken

Mit Schlaufe und Gleithaken mit Sicherung



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Haken- Komponente	L1 min. [m]
Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	10	800	0.8	WH9-13	0.60
Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	12	1200	1.2	WH9-13	0.6
Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	14	1600	1.6	WH14-16	0.7
Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100	16	2100	2.1	WH14-16	0.8

BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Seildurchmesser	Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100
10 mm	2009676 DSW-10	-	-	-
12 mm	-	2009677 DSW-12	-	-
14 mm	-	-	2009678 DSW-14	-
16 mm	-	-	-	2009679 DSW-16

■ Normen	EN 13414-1
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

