

DSL3 Singolo

Protegge con le distanze di caduta più brevi possibili, aumentando i margini di sicurezza

Nome articolo breve	Assorbitore di energia	Peso massimo utilizzatore [kg]	Qualità	Connettore di ancoraggio	Connettore imbracatura	L [m]	Lunghezza alleggerita [m]
DSL3 S HL 2m 1RH2	Si	150	Professionale	1RH2 Lite	3DK3	2	0.8

Nome articolo breve	Materiale principale	Guida Ispezioni	Packaging Unit (PU) Contenuto	Serial Number univoci	Certificati individuali	Durata [yr.]	Colore
DSL3 S HL 2m 1RH2	Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)	Si	1	Si	Si	10	Fluoro giallo



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Connettore di ancoraggio

DSL3 S HL 2m 1RH2



1RH2 Lite

2025517
ER-2025517

■ Norme	EN 355: 2002
■ Connettore di ancoraggio	1RH2 Lite
■ Connettore imbracatura	3DK3
■ Materiale principale	Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE)
■ Colore	Fluoro giallo
■ Lunghezza alleggerita	0.8 m
■ Assorbitore di energia	Si
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**