


DSL3 Verbindingsmiddel enkel

De DSL3 kan overal worden gebruikt waar een traditionele valbeveiligingslijn wordt ingezet

Item Naam kort	Ankerverbinding	Afgeloste lengte [m]
DSL3 S HL 2m 1DK2	1DK2	0.7
DSL3 S HL 2m 3CK2	3CK2	0.7
DSL3 S HL 2m 1RH2	1RH2 Lite	0.8
DSL3 S HL 2m 3RH2A	3RH2A	0.8



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Ankerverbinding	DSL3 S HL 2m 1DK2	DSL3 S HL 2m 1RH2	DSL3 S HL 2m 3CK2	DSL3 S HL 2m 3RH2A
 1DK2	2025516	-	-	-
 1RH2 Lite	-	2025517	-	-
 3CK2	-	-	2025518	-
 3RH2A	-	-	-	2025519

■ Normen	EN 355: 2002
■ Harnasverbinding	3DK3
■ Hoofdmateriaal	polyethyleen met hoog molecuair gewicht
■ Kleur	Neongeel
■ Energieabsorptie	Ja
■ Labelbescherming	Ja

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

