


DSL3 Verbindungsmittel zur Absturzsicherung

Stellt sicher, dass die Fallhöhe im Falle eines Sturzes so gering wie möglich gehalten wird

Artikel Name kurz	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Qualität	Anschlagpunkt- Verbindungsstück	Auffangurt Verbindung	L [m]
DSL3 S HL 2m 1RH2	Ja	150	Professionell	1RH2 Lite	3DK3	2

Artikel Name kurz	Hauptmaterial	Inspektionsanleitung	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Einzel seriennummeriert	Individuelles Zertifikat	Lebensdauer [yr.]
DSL3 S HL 2m 1RH2	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)	Ja	1	Ja	Ja	10



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Anschlagpunkt-Verbindungsstück

DSL3 S HL 2m 1RH2



1RH2 Lite

2025517
D091102X

■ Normen	EN 355: 2002
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	1RH2 Lite
■ Auffangurt Verbindung	3DK3
■ Hauptmaterial	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)
■ Farbe	Leuchtgelb
■ Entlastete Länge	0.8 m
■ Energieabsorbierend	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**