

## DSL3 Verbindungsmittel zur Absturzsicherung Twin

DSL3 ist das erste Verbindungsmittel zur Absturzsicherung, das ein sich automatisch verkürzendes Verbindungsmittel mit einem vollständig zertifizierten Energieabsorber kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass im Falle eines Sturzes die Fallstrecke so kurz wie möglich ist. Ein DSL3 kann überall dort eingesetzt werden, wo ein herkömmliches Verbindungsmittel mit Energieabsorber verwendet werden kann - mit besserer Sicherheitsleistung!

| Artikel Name kurz | Anschlagpunkt-Verbindungsstück | Entlastete Länge [m] |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DSL3 T HL 2m 3CK2 | 3CK2                           | 0.7                  |
| DSL3 T HL 2m 1RH2 | 1RH2                           | 0.8                  |



## BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| Anschlagpunkt-Verbindungsstück                                                          | DSL3 T HL 2m 1RH2     | DSL3 T HL 2m 3CK2     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  1RH2  | 2025521<br>DSL3-11G10 | -                     |
|  3CK2 | -                     | 2025522<br>DSL3-11G04 |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ■ Normen                          | EN 355: 2002                           |
| ■ Auffangurt Verbindung           | 3DK3                                   |
| ■ Hauptmaterial                   | Hochleistungsfasern polyethylen (HMPE) |
| ■ Farbe                           | Neongelb                               |
| ■ Energieabsorbierend             | Ja                                     |
| ■ Etikettenschutz                 | Ja                                     |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                                      |

