

Eco

Standardowa taśma płaska do trudnych warunków pracy



Pozycja skrótowa	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość taśmy B [mm]	Grubość taśmy [mm]	Waga na 1m [kg]
WS Eco 2ply 500 2m	500.00	0.5	2	1	36	3.0	0.2
WS Eco 2ply 500 3m	500.00	0.5	3	1	36	3.0	0.2
WS Eco 2ply 500 4m	500.00	0.5	4	1	36	3.0	0.2
WS Eco 2ply 500 5m	500.00	0.5	5	1	36	3.0	0.2
WS Eco 2ply 500 6m	500.00	0.5	6	1	36	3.0	0.2
WS Eco 2ply 500 8m	500	0.5	8	1	36	3.0	0.2
WS 2ply 1000 1m	1000	1	1	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 2m	1000	1	2	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 3m	1000	1	3	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 4m	1000.00	1	4	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 5m	1000	1	5	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 6m	1000	1	6	0.2	30	5.2	-
WS 2ply 1000 7m	1000	1	7	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1000 8m	1000	1	8	0.2	30	5.2	-
WS Eco 2ply 1500 2m	1500.00	1.5	2	1	50	6.8	0.4
WS Eco 2ply 1500 3m	1500.00	1.5	3	1	50	6.8	0.4
WS Eco 2ply 1500 4m	1500.00	1.5	4	1	50	6.8	0.4
WS Eco 2ply 1500 5m	1500.00	1.5	5	1	50	6.8	0.4
WS Eco 2ply 1500 6m	1500.00	1.5	6	1	50	6.8	0.4
WS Eco 2ply 1500 8m	1500.00	1.5	8	1	50	6.8	0.4



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość taśmy B [mm]	Grubość taśmy [mm]	Waga na 1m [kg]
WS 2ply 2000 1m	2000	2	1	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 2m	2000	2	2	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 3m	2000	2	3	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 4m	2000	2	4	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 5m	2000	2	5	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 6m	2000	2	6	0	60	5.0	0.6
WS 2ply 2000 7m	2000	2	7	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 2000 8m	2000	2	8	0	60	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	90	5.0	0.6
WS 2ply 3000 7m	3000	3	7	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	90	5.0	0.6
WS Eco 2ply 4000 2m	4000	4	2	1.5	120	6.8	0.9
WS Eco 2ply 4000 3m	4000	4	3	1.5	120	6.8	0.9
WS Eco 2ply 4000 4m	4000	4	4	1.5	120	6.8	0.9
WS Eco 2ply 4000 5m	4000	4	5	1.5	120	6.8	0.9
WS Eco 2ply 4000 6m	4000	4	6	1.5	120	6.8	0.9
WS 2ply 4000 7m	4000	4	7	1.5	120	6.8	0.9
WS Eco 2ply 4000 8m	4000	4	8	1.5	120	6.8	0.9



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość taśmy B [mm]	Grubość taśmy [mm]	Waga na 1m [kg]
WS Eco 2ply 5000 2m	5000	5	2	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 5000 3m	5000	5	3	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 5000 4m	5000	5	4	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 5000 5m	5000.00	5	5	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 5000 6m	5000	5	6	1.7	150	6.6	1.2
WS 2ply 5000 7m	5000	5	7	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 5000 8m	5000	5	8	1.7	150	6.6	1.2
WS Eco 2ply 6000 2m	6000	6	2	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 6000 3m	6000	6	3	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 6000 4m	6000	6	4	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 6000 5m	6000	6	5	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 6000 6m	6000	6	6	2.1	180	7.2	1.4
WS 2ply 6000 7m	6000	6	7	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 6000 8m	6000	6	8	2.1	180	7.2	1.4
WS Eco 2ply 8000 2m	8000.00	8	2	2.3	240	7.2	1.8
WS Eco 2ply 8000 3m	8000.00	8	3	2.3	240	7.2	1.8
WS Eco 2ply 8000 4m	8000.00	8	4	2.3	240	7.2	1.8
WS Eco 2ply 8000 5m	8000.00	8	5	2.3	240	7.2	1.8
WS Eco 2ply 8000 6m	8000.00	8	6	2.3	240	7.2	1.8
WS 2ply 8000 7m	8000	8	7	2.3	240	7.2	1.8
WS Eco 2ply 8000 8m	8000.00	8	8	2.3	240	7.2	1.8
WS 2ply 10000 1m	10000	10	1	2.6	300	7.4	2.4



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość taśmy B [mm]	Grubość taśmy [mm]	Waga na 1m [kg]
WS Eco 2ply 10000 2m	10000	10	2	2.6	300	7.4	2.4
WS Eco 2ply 10000 3m	10000.00	10	3	2.6	300	7.4	2.4
WS Eco 2ply 10000 4m	10000.00	10	4	2.6	300	7.4	2.4
WS Eco 2ply 10000 5m	10000.00	10	5	2.6	300	7.4	2.4
WS Eco 2ply 10000 6m	10000.00	10	6	2.6	300	7.4	2.4
WS 2ply 10000 7m	10000	10	7	2.6	300	7.4	2.4
WS Eco 2ply 10000 8m	10000.00	10	8	2.6	300	7.4	2.4
WS 2Ply 10000 40m	10000	10	40	2.6	300	7.4	2.4

Pozycja Nazwa skrócona	Kolor
WS Eco 2ply 500 2m	-
WS Eco 2ply 500 3m	-
WS Eco 2ply 500 4m	-
WS Eco 2ply 500 5m	-
WS Eco 2ply 500 6m	-
WS Eco 2ply 500 8m	-
WS 2ply 1000 1m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 2m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 3m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 4m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 5m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 6m	Fioletowy
WS 2ply 1000 7m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1000 8m	Fioletowy
WS Eco 2ply 1500 2m	Oliwka



Pozycja Nazwa skrócona	Kolor
WS Eco 2ply 1500 3m	Oliwka
WS Eco 2ply 1500 4m	Oliwka
WS Eco 2ply 1500 5m	Oliwka
WS Eco 2ply 1500 6m	Oliwka
WS Eco 2ply 1500 8m	Oliwka
WS 2ply 2000 1m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 2m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 3m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 4m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 5m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 6m	Zielony
WS 2ply 2000 7m	Zielony
WS Eco 2ply 2000 8m	Zielony
WS Eco 2ply 3000 2m	Żółty
WS Eco 2ply 3000 3m	Żółty
WS Eco 2ply 3000 4m	Żółty
WS Eco 2ply 3000 5m	Żółty
WS Eco 2ply 3000 6m	Żółty
WS 2ply 3000 7m	Żółty
WS Eco 2ply 3000 8m	Żółty
WS Eco 2ply 4000 2m	Szary
WS Eco 2ply 4000 3m	Szary
WS Eco 2ply 4000 4m	Szary
WS Eco 2ply 4000 5m	Szary
WS Eco 2ply 4000 6m	Szary
WS 2ply 4000 7m	Szary
WS Eco 2ply 4000 8m	Szary



Pozycja Nazwa skrócona	Kolor
WS Eco 2ply 5000 2m	Czerwony
WS Eco 2ply 5000 3m	Czerwony
WS Eco 2ply 5000 4m	Czerwony
WS Eco 2ply 5000 5m	Czerwony
WS Eco 2ply 5000 6m	Czerwony
WS 2ply 5000 7m	Czerwony
WS Eco 2ply 5000 8m	Czerwony
WS Eco 2ply 6000 2m	Szary
WS Eco 2ply 6000 3m	Szary
WS Eco 2ply 6000 4m	Szary
WS Eco 2ply 6000 5m	Szary
WS Eco 2ply 6000 6m	Szary
WS 2ply 6000 7m	Szary
WS Eco 2ply 6000 8m	Szary
WS Eco 2ply 8000 2m	Niebieski
WS Eco 2ply 8000 3m	Niebieski
WS Eco 2ply 8000 4m	Niebieski
WS Eco 2ply 8000 5m	Niebieski
WS Eco 2ply 8000 6m	Niebieski
WS 2ply 8000 7m	Niebieski
WS Eco 2ply 8000 8m	Niebieski
WS 2ply 10000 1m	Pomarańczowy
WS Eco 2ply 10000 2m	Pomarańczowy
WS Eco 2ply 10000 3m	Pomarańczowy
WS Eco 2ply 10000 4m	Pomarańczowy
WS Eco 2ply 10000 5m	Pomarańczowy
WS Eco 2ply 10000 6m	Pomarańczowy



Pozycja Nazwa skrócona

Kolor

WS 2ply 10000 7m

Pomarańczowy

WS Eco 2ply 10000 8m

Pomarańczowy

WS 2Ply 10000 40m

Pomarańczowy

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	40 m
500.00 kg	-	2002924	-	-	-	-	-	-	-
500 kg	-	-	-	-	-	-	-	2003842	-
500.00 kg	-	-	2002925	2003385	2003840	2003841	-	-	-
1000 kg	-	2002926 10577	2002927 10653	-	-	-	-	2003845	-
1000.00 kg	-	-	-	2003386	-	-	-	-	-
1000 kg	2021053 10576	-	-	-	2003843	2003844	2021054	-	-
1500.00 kg	-	2002928	2002929	2003387	2003846	2003847	-	2003848	-
2000 kg	2021057 10995	2002930 19614	2002931 22677	2003388 10578	2003849 17268	2003850 10579	2021058	2003851	-
3000 kg	-	2002932 10580	2002933 17320	2003389 10581	2003852 22272	2003853 10582	2021062	2003854	-
4000 kg	-	2002934	2002935 10654	2003390 19661	2003855 19662	2003856 10926	2021064	2003857	-
5000 kg	-	-	-	2003391 10619	-	-	-	-	-
5000.00 kg	-	-	-	-	2003858 10584	-	-	-	-
5000 kg	-	2002936 10972	2002937 10583	-	-	2003859 10655	2021066	2003860	-
6000 kg	-	2002938	2002939	2003392	2003861	2003862	2021068	2003863	-
8000.00 kg	-	-	-	2003393	-	-	-	-	-
8000 kg	-	-	-	-	-	-	2021070	-	-
8000.00 kg	-	2002940	2002941	-	2003864	2003865	-	2003866	-
10000 kg	2021071	2002942	-	-	-	-	-	-	-
10000.00 kg	-	-	2002943	2003394	2003867	2003868	-	-	-
10000 kg	-	-	-	-	-	-	2021072	-	-
10000.00 kg	-	-	-	-	-	-	-	2003869	-
10000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2018183



- | | |
|--|---|
| ■ Główny materiał | Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area |
| ■ Zakres temperatur | -40°C to +100°C |
| ■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość | 1 |

