

Eco heavy-duty

Funi ad anello di sollevamento standard per carichi pesanti in poliestere

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza parte a contatto sotto carico [mm]	Spessore sotto carico [mm]	Peso netto [kg]
RS 10000 2m	10000	10	2	99	15	-
RS 10000 3m	10000	10	3	99	15	7.8
RS 10000 4m	10000	10	4	99	15	8.6
RS 10000 5m	10000	10	5	99	15	9.4
RS 10000 6m	10000	10	6	99	15	10.2
RS 10000 8m	10000	10	8	99	15	-
RS 15000 2m	15000	15	2	115	16	-
RS 15000 3m	15000	15	3	115	16	8.4
RS 15000 4m	15000	15	4	115	16	9.1
RS 15000 5m	15000	15	5	115	16	10
RS 15000 6m	15000	15	6	115	16	10.9
RS 15000 8m	15000	15	8	115	16	-
RS 20000 1m	20000	20	1	140	20	-
RS 20000 1.5m	20000	20	1.5	140	20	-
RS 20000 2m	20000	20	2	140	20	-
RS 20000 3m	20000	20	3	140	20	9.2
RS 20000 4m	20000	20	4	140	20	9.9
RS 20000 5m	20000	20	5	140	20	10.8
RS 20000 6m	20000	20	6	140	20	11.7
RS 20000 8m	20000	20	8	140	20	-
RS 25000 2m	25000	25	2	153	23	-
RS 25000 3m	25000	25	3	153	23	9.6
RS 25000 4m	25000	25	4	153	23	10.4
RS 25000 5m	25000	25	5	153	23	11.2
RS 25000 6m	25000	25	6	153	23	12
RS 25000 8m	25000	25	8	153	23	-
RS 25000 10m	25000	25	10	153	23	-
RS 30000 2m	30000	30	2	167	24	-
RS 30000 3m	30000	30	3	167	24	10.2
RS 30000 4m	30000	30	4	167	24	11
RS 30000 5m	30000	30	5	167	24	11.8
RS 30000 6m	30000	30	6	167	24	12.6



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza parte a contatto sotto carico [mm]	Spessore sotto carico [mm]	Peso netto [kg]
RS 30000 8m	30000	30	8	167	24	-
RS 30000 10m	30000	30	10	167	24	-
RS 30000 15m	30000	30	15	167	24	-
RS 40000 2m	40000	40	2	-	-	-
RS 40000 3m	40000	40	3	-	-	-
RS 40000 4m	40000	40	4	-	-	-
RS 40000 5m	40000	40	5	-	-	-
RS 40000 6m	40000	40	6	-	-	-
RS 40000 8m	40000	40	8	-	-	-
RS 40000 10m	40000	40	10	-	-	-
RS 50000 3m	50000	50	3	-	-	-
RS 50000 4m	50000	50	4	-	-	-
RS 50000 5m	50000	50	5	-	-	-
RS 50000 6m	50000	50	6	-	-	-
RS 50000 8m	50000	50	8	-	-	-
RS 50000 10m	50000	50	10	-	-	-
RS 50000 12m	50000	50	12	-	-	-
RS 60000 4m	60000	60	4	-	-	-
RS 60000 5m	60000	60	5	-	-	-
RS 60000 6m	60000	60	6	-	-	-
RS 60000 8m	60000	60	8	-	-	-
RS 60000 10m	60000	60	10	-	-	-
RS 60000 12m	60000	60	12	-	-	-
RS 80000 4m	80000	80	4	-	-	-
RS 80000 5m	80000	80	5	-	-	-
RS 80000 6m	80000	80	6	-	-	-
RS 80000 8m	80000	80	8	-	-	-
RS 80000 10m	80000	80	10	-	-	-
RS 80000 12m	80000	80	12	-	-	-
RS 100000 4m	100000	100	4	-	-	-
RS 100000 5m	100000	100	5	-	-	-
RS 100000 6m	100000	100	6	-	-	-
RS 100000 8m	100000	100	8	-	-	-



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	L1 [m]	Larghezza parte a contatto sotto carico [mm]	Spessore sotto carico [mm]	Peso netto [kg]
RS 100000 10m	100000	100	10	-	-	-
RS 100000 12m	100000	100	12	-	-	-

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Dimensione L1	10 t	15 t	20 t	25 t	30 t	40 t	50 t	60 t	80 t	100 t
1 m	-	-	2024600	-	-	-	-	-	-	-
1.5 m	-	-	2024599	-	-	-	-	-	-	-
2 m	2021021	2021023	2021025	2021027	2021029	2021032	-	-	-	-
3 m	2002813 RS10000-060	2002815 RS15000-060	2002817 RS20000-060	2002819 RS25000-060	2002821 RS30000-060	2002823 RS40000-060	2002825 RS50000-060	-	-	-
4 m	2002814 RS10000-080	2002816 RS15000-080	2002818 RS20000-080	2002820 RS25000-080	2002822 RS30000-080	2002824 RS40000-080	2002826 RS50000-080	2002827 RS60000-080	2002829 RS80000-080	2002831 RS100000-080
5 m	2003297 RS10000-100	2003298 RS15000-100	2003299 RS20000-100	2003300 RS25000-100	2003301 RS30000-100	2003302 RS40000-100	2003303 RS50000-100	2002828 RS60000-100	2002830 RS80000-100	2002832 RS100000-100
6 m	2021022	2021024	2021026	2021028	2021030	2021033	2026441 RS50000-120	2026445 RS60000-120	2026449 RS80000-120	2026453 RS100000-120
8 m	2024861 RS10000-160	2024862 RS15000-160	2024863 RS20000-160	2026435 RS25000-160	2026437 RS30000-160	2026439 RS40000-160	2026442 RS50000-160	2026446 RS60000-160	2026450 RS80000-160	2026454 RS100000-160
10 m	-	-	-	2026436	2026438	2026440	2026443	2026447	2026451	2026455
12 m	-	-	-	-	-	-	2026444	2026448	2026452	2026456
15 m	-	-	-	-	2020566	-	-	-	-	-

■ Materiale principale	Poliestere
■ Colore	Arancio
■ Intervallo di temperatura	- 40 tot + 100°C
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Sì
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

1. WLL - working load limit, Nennttragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschnur bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

