

Eco heavy-duty

Standard heavy-duty polyester lifting round sling



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Szerokość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Grubość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Waga netto [kg]
RS 10000 2m	10000	10	2	99	15	-
RS 10000 3m	10000	10	3	99	15	7.8
RS 10000 4m	10000	10	4	99	15	8.6
RS 10000 5m	10000	10	5	99	15	9.4
RS 10000 6m	10000	10	6	99	15	10.2
RS 10000 8m	10000	10	8	99	15	-
RS 15000 2m	15000	15	2	115	16	-
RS 15000 3m	15000	15	3	115	16	8.4
RS 15000 4m	15000	15	4	115	16	9.1
RS 15000 5m	15000	15	5	115	16	10
RS 15000 6m	15000	15	6	115	16	10.9
RS 15000 8m	15000	15	8	115	16	-
RS 20000 1m	20000	20	1	140	20	-
RS 20000 1.5m	20000	20	1.5	140	20	-
RS 20000 2m	20000	20	2	140	20	-
RS 20000 3m	20000	20	3	140	20	9.2
RS 20000 4m	20000	20	4	140	20	9.9
RS 20000 5m	20000	20	5	140	20	10.8
RS 20000 6m	20000	20	6	140	20	11.7
RS 20000 8m	20000	20	8	140	20	-
RS 25000 2m	25000	25	2	153	23	-
RS 25000 3m	25000	25	3	153	23	9.6
RS 25000 4m	25000	25	4	153	23	10.4
RS 25000 5m	25000	25	5	153	23	11.2
RS 25000 6m	25000	25	6	153	23	12
RS 30000 2m	30000	30	2	167	24	-
RS 30000 3m	30000	30	3	167	24	10.2
RS 30000 4m	30000	30	4	167	24	11
RS 30000 5m	30000	30	5	167	24	11.8
RS 30000 6m	30000	30	6	167	24	12.6
RS 30000 15m	30000	30	15	167	24	-
RS 40000 2m	40000	40	2	-	-	-



Pozycja skr�ccona	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	Szeroko�c kontaktu pod obci�eniem [mm]	Grubo�c kontaktu pod obci�eniem [mm]	Waga netto [kg]
RS 40000 3m	40000	40	3	-	-	-
RS 40000 4m	40000	40	4	-	-	-
RS 40000 5m	40000	40	5	-	-	-
RS 40000 6m	40000	40	6	-	-	-
RS 50000 3m	50000	50	3	-	-	-
RS 50000 4m	50000	50	4	-	-	-
RS 50000 5m	50000	50	5	-	-	-
RS 60000 4m	60000	60	4	-	-	-
RS 60000 5m	60000	60	5	-	-	-
RS 80000 4m	80000	80	4	-	-	-
RS 80000 5m	80000	80	5	-	-	-
RS 100000 4m	100000	100	4	-	-	-
RS 100000 5m	100000	100	5	-	-	-

NUMERY ZAM WIE [Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Dimension L1	10 t	15 t	20 t	25 t	30 t	40 t	50 t	60 t	80 t	100 t
1 m	-	-	2024600	-	-	-	-	-	-	-
1.5 m	-	-	2024599	-	-	-	-	-	-	-
2 m	2021021	2021023	2021025 10488	2021027	2021029	2021032	-	-	-	-
3 m	2002813 9360	2002815 8653	2002817 7410	2002819	2002821	2002823	2002825	-	-	-
4 m	2002814 4092	2002816 7489	2002818 5947	2002820	2002822 8652	2002824	2002826	2002827	2002829	2002831
5 m	2003297 4093	2003298 5806	2003299 10228	2003300	2003301	2003302	2003303	2002828	2002830	2002832
6 m	2021022 4094	2021024 5294	2021026	2021028	2021030	2021033	-	-	-	-
8 m	2024861 4095	2024862 9359	2024863	-	-	-	-	-	-	-
15 m	-	-	-	-	2020566	-	-	-	-	-

- G wny material
- Kolor
- Zakres temperatur
- Ochrona etykiet

Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area
Pomara czowy
- 40 tot + 100 C
Tak

SpanSet Polska Sp. z
o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega si  prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrze one.  adna cz e  niniejszej Karty Danych Technicznych nie mo e by  powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakiegokolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomoc  system w elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna zosta a przygotowana z nale yt  staranno ci ; SpanSet nie ponosi odpowiedzialno ci za b lady lub pomini cia.   SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety

■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

1. WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschnalle bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

