

Economy Rundschnge

Economy Rundschnge aus Polyester

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagendicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
RS 1000 0.5m	1000	1	0.5	0.5	45	6	0.15
RS 1000 1m	1000	1	1	0.5	45	6	0.3
RS 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	45	6	0.45
RS 1000 2m	1000	1	2	0.5	45	6	0.6
RS 1000 2.5m	1000	1	2.5	0.5	45	6	0.75
RS 1000 3m	1000	1	3	0.5	45	6	0.9
RS 1000 4m	1000	1	4	0.5	45	6	1.2
RS 1000 5m	1000	1	5	0.5	45	6	1.5
RS 1000 6m	1000	1	6	0.5	45	6	1.8
RS 1000 8m	1000	1	8	0.5	45	6	2.4
RS 2000 0.5m	2000	2	0.5	0.5	48	7	0.25
RS 2000 1m	2000	2	1	0.5	48	7	0.5
RS 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	48	7	0.75
RS 2000 2m	2000	2	2	0.5	48	7	1
RS 2000 2.5m	2000	2	2.5	0.5	48	7	1.25
RS 2000 3m	2000	2	3	0.5	48	7	1.5
RS 2000 4m	2000	2	4	0.5	48	7	2
RS 2000 5m	2000	2	5	0.5	48	7	2.5
RS 2000 6m	2000	2	6	0.5	48	7	3



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
RS 3000 0.5m	3000	3	0.5	0.75	60	8	0.3
RS 3000 1m	3000	3	1	0.75	60	8	0.6
RS 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.75	60	8	0.9
RS 3000 2m	3000	3	2	0.75	60	8	1.2
RS 3000 2.5m	3000	3	2.5	0.75	60	8	1.5
RS 3000 3m	3000	3	3	0.75	60	8	1.92
RS 3000 3.5m	3000	3	3.5	0.75	60	8	2.1
RS 3000 4m	3000	3	4	0.75	60	8	2.4
RS 3000 5m	3000	3	5	0.75	60	8	3.19
RS 3000 6m	3000	3	6	0.75	60	8	3.6
RS 3000 10m	3000	3	10	0.75	60	8	6
RS 4000 1m	4000	4	1	0.75	65	10	0.8
RS 4000 1.5m	4000	4	1.5	0.75	65	10	1.2
RS 4000 2m	4000	4	2	0.75	65	10	1.6
RS 4000 2.5m	4000	4	2.5	0.75	65	10	2
RS 4000 3m	4000	4	3	0.75	65	10	2.79
RS 4000 4m	4000	4	4	0.75	65	10	3.2
RS 4000 5m	4000	4	5	0.75	65	10	4
RS 4000 6m	4000	4	6	0.75	65	10	4.8
RS 5000 1m	5000	5	1	1	75	10	1



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
RS 5000 1.5m	5000	5	1.5	1	75	10	1.5
RS 5000 2m	5000	5	2	1	75	10	2
RS 5000 2.5m	5000	5	2.5	1	75	10	2.5
RS 5000 3m	5000	5	3	1	75	10	3
RS 5000 4m	5000	5	4	1	75	10	4
RS 5000 5m	5000	5	5	1	75	10	5
RS 5000 6m	5000	5	6	1	75	10	6
RS 6000 1m	6000	6	1	1	80	13	1.3
RS 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	80	13	1.95
RS 6000 2m	6000	6	2	1	80	13	2.6
RS 6000 2.5m	6000	6	2.5	1	80	13	3.25
RS 6000 3m	6000	6	3	1	80	13	3.9
RS 6000 4m	6000	6	4	1	80	13	5.2
RS 6000 5m	6000	6	5	1	80	13	6.5
RS 6000 6m	6000	6	6	1	80	13	7.8
RS 8000 1.5m	8000	8	1.5	1	80	15	2.7
RS 8000 2.0m	8000	8	2	1	80	15	3.6
RS 8000 2.5m	8000	8	2.5	1	80	15	4.5
RS 8000 3.0m	8000	8	3	1	80	15	5.4
RS 8000 4.0m	8000	8	4	1	80	15	7.2



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
RS 8000 5.0m	8000	8	5	1	80	15	9
RS 8000 6.0m	8000	8	6	1	80	15	10.8

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
RS 1000 0.5m	0.3	violett
RS 1000 1m	0.3	violett
RS 1000 1.5m	0.3	violett
RS 1000 2m	0.3	violett
RS 1000 2.5m	0.3	violett
RS 1000 3m	0.3	violett
RS 1000 4m	0.3	violett
RS 1000 5m	0.3	violett
RS 1000 6m	0.3	violett
RS 1000 8m	0.3	violett
RS 2000 0.5m	0.5	Grün
RS 2000 1m	0.5	Grün
RS 2000 1.5m	0.5	Grün
RS 2000 2m	0.5	Grün
RS 2000 2.5m	0.5	Grün
RS 2000 3m	0.5	Grün
RS 2000 4m	0.5	Grün
RS 2000 5m	0.5	Grün
RS 2000 6m	0.5	Grün
RS 3000 0.5m	0.6	Gelb
RS 3000 1m	0.6	Gelb



Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
RS 3000 1.5m	0.6	Gelb
RS 3000 2m	0.6	Gelb
RS 3000 2.5m	0.6	Gelb
RS 3000 3m	0.6	Gelb
RS 3000 3.5m	0.6	Gelb
RS 3000 4m	0.6	Gelb
RS 3000 5m	0.6	Gelb
RS 3000 6m	0.6	Gelb
RS 3000 10m	0.6	Gelb
RS 4000 1m	0.8	Grau
RS 4000 1.5m	0.8	Grau
RS 4000 2m	0.8	Grau
RS 4000 2.5m	0.8	Grau
RS 4000 3m	0.8	Grau
RS 4000 4m	0.8	Grau
RS 4000 5m	0.8	Grau
RS 4000 6m	0.8	Grau
RS 5000 1m	1.0	Rot
RS 5000 1.5m	1.0	Rot
RS 5000 2m	1.0	Rot
RS 5000 2.5m	1.0	Rot
RS 5000 3m	1.0	Rot
RS 5000 4m	1.0	Rot
RS 5000 5m	1.0	Rot
RS 5000 6m	1.0	Rot
RS 6000 1m	1.3	Braun



Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]	Farbe
RS 6000 1.5m	1.3	Braun
RS 6000 2m	1.3	Braun
RS 6000 2.5m	1.3	Braun
RS 6000 3m	1.3	Braun
RS 6000 4m	1.3	Braun
RS 6000 5m	1.3	Braun
RS 6000 6m	1.3	Braun
RS 8000 1.5m	1.8	Blau
RS 8000 2.0m	1.8	Blau
RS 8000 2.5m	1.8	Blau
RS 8000 3.0m	1.8	Blau
RS 8000 4.0m	1.8	Blau
RS 8000 5.0m	1.8	Blau
RS 8000 6.0m	1.8	Blau



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	2015162 E040/0050	2015196 E080/0050	2015204 E120/0050	-	-	-	-
1 m	2002799 E040/0100	2002801 E080/0100	2002803 E120/0100	2002805 E160/0100	2015214 E200/0100	2015219 E240/0100	-
1.5 m	2002800 E040/0150	2002802 E080/0150	2002804 E120/0150	2002806 E160/0150	2002807 E200/0150	2015221 E240/0150	2015227 E320/0150
2 m	2003284 E040/0200	2003286 E080/0200	2003288 E120/0200	2003290 E160/0200	2002808 E200/0200	2002809 E240/0200	2015228 E320/0200
2.5 m	2015163 E040/0250	2015200 E080/0250	2015206 E120/0250	2015212 E160/0250	2015215 E200/0250	2015222 E240/0250	2015229 E320/0250
3 m	2003285 E040/0300	2003287 E080/0300	2003289 E120/0300	2003291 E160/0300	2003292 E200/0300	2002810 E240/0300	2002811 E320/0300
3.5 m	-	-	2015207 E120/0350	-	-	-	-
4 m	2003752 E040/0400	2003754 E080/0400	2003756 E120/0400	2003758 E160/0400	2003293 E200/0400	2003294 E240/0400	2002812 E320/0400
5 m	2003753 E040/0500	2003755 E080/0500	2003757 E120/0500	2003759 E160/0500	2003760 E200/0500	2003295 E240/0500	2003296 E320/0500
6 m	2015164 E040/0600	2015201 E080/0600	2015209 E120/0600	2015213 E160/0600	2015216 E200/0600	2015220 E240/0600	2015224 E320/0600
8 m	2015194 E040/0800	-	-	-	-	-	-
10 m	-	-	2015211 E120/1000	-	-	-	-

■ Normen	EN 1492-2: 2000
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Temperaturbereich	-40° C to + 50° C
■ Etikettenschutz	Nein
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

1. WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschnge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

