



Lashing Configuration

1-Piece

Ergo-ABS

Máxima tensión, menor esfuerzo muscular y mayor seguridad, el sistema de amarre más eficiente para el amarre superior o por fricción

Nombre corto del ítem
Terminales

ErgoABS LC2500/50 2pc 8.7m 0.3m DJH

DJH-50

ErgoABS LC2500/50 2pc 8.7m 0.3m RH

RH-50



Lashing Configuration 2-Piece



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1



DJH-50



RH-50

9 m

2027738
L58T01AMA409000

2027739
L58T04AMA409000

■ Normas	EN 12195-2: 2001
■ Recubrimiento	Epoxy
■ Material del tejido	Poliéster Termofijado, baja elasticidad <4%
■ Color	Azul
■ Grosor del tejido	4 mm
■ Webbing Width B	50 mm
■ Pretensión Stf	750 daN
■ Capacidad de amarre	2'500 daN
■ Fuerza de tensión estándar (con TFI)	750 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Si
■ Indicador de Fuerza de Tensión (TFI)	Si
■ Protección de la etiqueta	Si
■ Tipo de asa	Long Wide
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**