



Lashing Configuration

1-Piece

Ergo-ABS

Système d'arrimage ABS avec dispositif de tension ergonomique. Capacité d'arrimage 2500 daN.

Nom court de l'article
Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage

ErgoABS LC2500/50 2pc 8.7m 0.3m DJH

DJH-50

ErgoABS LC2500/50 2pc 8.7m 0.3m RH

RH-50



Lashing Configuration

2-Piece



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1



DJH-50



RH-50

9 m

2027738

2027739

■ Normes	EN 12195-2: 2001
■ Revêtement de surface	Epoxy
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Couleur	Bleu
■ Épaisseur de sangle	4 mm
■ Webbing Width B	50 mm
■ Force de tension standard	750 daN
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	750 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Oui
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Handle Type	Long Wide
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**