



ErgoABS 2000/50 STF750

Zugratschenzurrigurt

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Zurrkraft LC [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJH	Zweiteilig	2000	750	0.5	7.5	DJH-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJHS	Zweiteilig	2000	750	0.5	7.5	DJHS-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m RH	Zweiteilig	2000	750	0.5	7.5	RH-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m SHD	Zweiteilig	2000	750	0.5	7.5	SHD-50
ErgoABS LC4000/50 1pc 8m	Einteilig	4000	350	-	-	No

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration 2-Piece



BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Verbindungselement (VE)	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJH	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJHS	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m RH	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m SHD	ErgoABS LC4000/50 1pc 8m
 No	-	-	-	-	2003009 D001567
 DJH-50	2003507 D003547	-	-	-	-
 DJHS-50	-	2004018 D003549	-	-	-
 RH-50	-	-	2004019 D003551	-	-
 SHD-50	-	-	-	2003506 D003546	-

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Epoxy
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Farbe	Blau
■ Gurtbandbreite	50 mm
■ Dicke des Gurtbandes in mm	4 mm
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	750 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Ja
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Griff-Typ	Langhebel
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719
© SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety