

ErgoABS 2.000daN 50 mm STF440

Lastvriendelijk spannen, efficiënt zekeren en gecontroleerd lossen

Item Naam kort	Sjortype	Sjorcapaciteit [daN]	Standaard spankracht [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Lashing End Fitting Onderdeel
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJH	Tweedelig	2000	750	0.5	7.5	DJH-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJHS	Tweedelig	2000	750	0.5	7.5	DJHS-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m RH	Tweedelig	2000	750	0.5	7.5	RH-50
ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m SHD	Tweedelig	2000	750	0.5	7.5	SHD-50
ErgoABS LC4000/50 1pc 8m	Eendelig	4000	350	-	-	No



Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lashing End Fitting Onderdeel	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJH	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m DJHS	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m RH	ErgoABS LC2000/50/ STF440 2pc 8m SHD	ErgoABS LC4000/50 1pc 8m
 No	-	-	-	-	2003009
 DJH-50	2003507	-	-	-	-
 DJHS-50	-	2004018	-	-	-
 RH-50	-	-	2004019	-	-
 SHD-50	-	-	-	2003506	-

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oppervlaktecoating	Epoxy
■ Bandmateriaal	Polyester, met warmte ingesteld, weinig rek <4%
■ Kleur	Blauw
■ Webbing Width B	50 mm
■ Banddikte	4 mm
■ Standaard spankracht	350 daN
■ Standaard spankracht (met TFI)	750 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Ja
■ Spanningskrachtindicator (TFI)	Ja
■ Labelbescherming	Ja
■ Type handvat	Lang en breed
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

**SpanSet Nederland
B.V.**
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38
68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, verveelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**