



Lashing Configuration

1-Piece



ErgoABS 2.500daN 50mm STF350

Lastvriendelijk spannen, efficiënt zekeren en gecontroleerd lossen.

Item Naam kort	Sjortype	Sjorcapaciteit [daN]	Standaard spankracht [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Lashing End Fitting Onderdeel
ErgoABS LC2500/50 2pc 5.5m 0.5m DJHS	Tweedelig	2500	750	6	0.5	5.5	DJHS-50
ErgoABS LC2500/50 2pc 0.5m 7.5m DJH	Tweedelig	2500	750	8	0.5	7.5	DJH-50
ErgoABS LC2500/50 2pc 7.5m 0.5m DJHS	Tweedelig	2500	750	8	0.5	7.5	DJHS-50
ErgoABS LC2500/50 2pc 7.5m 0.5m RH	Tweedelig	2500	750	8	0.5	7.5	RH-50
ErgoABS LC2500/50 2pc 7.5m 0.5m SHD	Tweedelig	2500	750	8	0.5	7.5	SHD-50
ErgoABS LC2500/50 2pc 9.5m 0.5m DJHS	Tweedelig	2500	750	10	0.5	9.5	DJHS-50
ErgoABS LC5000/50 1pc 8m	Eendelig	5000	350	8	-	-	No



Lashing Configuration

2-Piece



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max					
	No	DJH-50	DJHS-50	RH-50	SHD-50
6 m	-	-	2020332	-	-
8 m	2004020	2004022	2004475	2004476	2004021
10 m	-	-	2020333	-	-

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oppervlaktecoating	Epoxy
■ Bandmateriaal	Polyester, met warmte ingesteld, weinig rek <4%
■ Kleur	Blauw
■ Banddikte	4 mm
■ Webbing Width B	50 mm
■ Standaard spankracht	350 daN
■ Standaard spankracht (met TFI)	750 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Ja
■ Spanningskrachtindicator (TFI)	Ja
■ Labelbescherming	Ja
■ Type handvat	Lang en breed
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, verveelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**