

Eslinga de corrente 1 Ramal - Grau 10

De acordo com a necessidade operacional do cliente

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
1-Exoset CBX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
1-Exoset CSHC 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
1-Exoset CRFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
1-Exoset CSLH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
1-Exoset CBX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.349	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
1-Exoset CSHC 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
1-Exoset CRFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.377	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
1-Exoset CSLH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
1-Exoset CBX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.405	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
1-Exoset CSHC 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
1-Exoset CRFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.438	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
1-Exoset CSLH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
1-Exoset CBX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.513	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
1-Exoset CSHC 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
1-Exoset CRFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.557	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
1-Exoset CSLH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10



SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
1-Exoset CBX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.594	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm
1-Exoset CSHC 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
1-Exoset CRFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.654	KLX-16-10	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm
1-Exoset CSLH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nome do item curto	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
1-Exoset CBX 6	-	-
1-Exoset CSHC 6	-	-
1-Exoset CRFX 6	-	-
1-Exoset CSLH 6	1.9	0.9
1-Exoset CBX 8	-	-
1-Exoset CSHC 8	-	-
1-Exoset CRFX 8	-	-
1-Exoset CSLH 8	2.3	1.6
1-Exoset CBX 10	-	-
1-Exoset CSHC 10	-	-
1-Exoset CRFX 10	-	-
1-Exoset CSLH 10	4.6	2.5
1-Exoset CBX 13	-	-
1-Exoset CSHC 13	-	-
1-Exoset CRFX 13	-	-
1-Exoset CSLH 13	8.2	4.3
1-Exoset CBX 16	-	-
1-Exoset CSHC 16	-	-
1-Exoset CRFX 16	-	-
1-Exoset CSLH 16	13.3	6.5

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Carga Limite de Trabalho (WLL)	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009035	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009034	-	-	-	-
1.4 t	 CSLH-6-10	2026081	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026076	-	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009037	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009036	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026082	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026077	-	-	-
4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009039	-	-
4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009038	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026083	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026078	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Carga Limite de Trabalho (WLL)	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
6.7 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009041	-
6.7 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009040	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026084	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026079	-
10 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009043
10 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009042
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026085
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026080

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

