

Eslinga de corrente 1 Ramal - Grau 10 [com dispositivo de encurtamento]

De acordo com a necessidade operacional do cliente

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
1-Exoset CBX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSHC CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CRFX CFX 6	1400	6 mm	1.4	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
1-Exoset CSLH CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CBX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSHC CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CRFX CFX 8	2500	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
1-Exoset CSLH CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CBX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSHC CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CRFX CFX 10	4000	10 mm	4	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
1-Exoset CSLH CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CBX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSHC CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10



SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
1-Exoset CRFX CFX 13	6700	13 mm	6.7	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
1-Exoset CSLH CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CBX CFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
1-Exoset CSHC CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
1-Exoset CRFX CFX 16	10000	16 mm	10	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
1-Exoset CSLH CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Nome do item curto	Ganchos	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
1-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.4	2.5



Nome do item curto	Ganchos	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
1-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	16.1	6.5
1-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-
1-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	16.1	6.5

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Carga Limite de Trabalho (WLL)	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009024	-	-	-	-
1.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009025	-	-	-	-
1.4 t	 CSLH-6-10	2026071	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026066	-	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009026	-	-	-
2.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009027	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026072	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026067	-	-	-
4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009029	-	-
4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009028	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026073	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026068	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Carga Limite de Trabalho (WLL)	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
6.7 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009030	-
6.7 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009031	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026074	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026069	-
10 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009032
10 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009033
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026075
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026070

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

