

Eslinga de corrente 2 Ramais - Grau 10 [com dispositivo de encurtamento]

De acordo com a necessidade operacional do cliente

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
2-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSHC CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CSLH CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CRFX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CBX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSHC CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CRFX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSLH CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CBX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSHC CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CRFX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSLH CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10



SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
2-Exoset CBX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CRFX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
2-Exoset CRFX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
2-Exoset CSLH CGH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10
Nome do item curto	Ganchos	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
2-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-



Nome do item curto	Ganchos	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
2-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-
2-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-
2-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	CSHC-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13
2-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009045	-	-	-	-
1.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009044	-	-	-	-
1.9 t	 CSLH-6-10	2026093	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026088	-	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009047	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009046	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026094	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026089	-	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009049	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009048	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026095	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026090	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
9.3 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009063	-
9.3 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009062	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026096	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026091	-
14 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009065
14 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009064
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026097
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026092

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**