



Eslinga de corrente 4 Ramais - Grau 10 [com dispositivo de encurtamento]

De acordo com a necessidade operacional do cliente

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
4-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSHC CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSLH CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSHC CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSLH CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSHC CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
4-Exoset CSLH CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10
4-Exoset CBX CFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
4-Exoset CRFX CFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.328	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
4-Exoset CBX CFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
4-Exoset CRFX CFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.412	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
4-Exoset CBX CFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
4-Exoset CRFX CFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.478	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
4-Exoset CBX CFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
4-Exoset CRFX CFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.637	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
4-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CBX CFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
4-Exoset CRFX CFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.704	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10

Nome do item curto	Ganchos	CMU 0°- 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	CMU 0°- 45° [kg]	CMU [Kg] 45°- 60° [kg]	Peso do 1° metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
4-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6
4-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6
4-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10
4-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10



Nome do item curto	Ganchos	CMU 0°-45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0°-45° [kg]	CMU [Kg] 45°-60° [kg]	Peso do 1° metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
4-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21	15	21000	15000	61	26
4-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21	15	21000	15000	61	26
4-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	21	15	21000	15000	-	-
4-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	21	15	21000	15000	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009096	-	-	-	-
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009103	-	-	-	-
2.9 t	 CSLH-6-10	2026160	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026155	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009104	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009105	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026161	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026156	-	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009107	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009106	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026162	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026157	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
 Bruno, nº18 27.536-015 -
 Jardim do Sol Resende - RJ
 Brasil
 Tel.: +55 (24) 3360 4595
 marketing@spanset.com.br
 www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

CMU 0°- 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
13.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009108	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009109	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026163	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026158	-
21 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009110
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009111
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026164
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026159

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**