

Eslinga de corrente com 2 ramais - Grau 10

De acordo com a necessidade operacional do cliente

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
2- Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
2- Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
2- Exoset CSHC 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
2- Exoset CSLH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
2- Exoset CBX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
2- Exoset CRFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
2- Exoset CBX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.349	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
2- Exoset CSHC 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
2- Exoset CRFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.377	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
2- Exoset CSLH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
2- Exoset CBX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.405	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
2- Exoset CSHC 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
2- Exoset CRFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.438	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
2- Exoset CSLH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
2- Exoset CBX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.513	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
2- Exoset CRFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.557	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm



SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
2- Exoset CBX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.594	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm
2- Exoset CSHC 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
2- Exoset CRFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.654	KLX-16-10	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm
2-Exoset CSLH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nome do item curto	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60°	Peso do 1° metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
2- Exoset CSHC 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSLH 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSHC 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CSLH 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CBX 6	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2- Exoset CRFX 6	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2- Exoset CBX 8	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2- Exoset CSHC 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CRFX 8	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2- Exoset CSLH 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CBX 10	5.6	4	5600	4000	-	-
2- Exoset CSHC 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CRFX 10	5.6	4	5600	4000	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
2- Exoset CSLH 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CBX 13	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2- Exoset CRFX 13	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2- Exoset CBX 16	14	10	14000	10000	-	-
2- Exoset CSHC 16	14	10	14000	10000	26	13
2- Exoset CRFX 16	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CSLH 16	14	10	14000	10000	26	13

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009066	-	-	-	-
1.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009067	-	-	-	-
1.9 t	 CSLH-6-10	2026122	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026117	-	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009068	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009069	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026123	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026118	-	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009071	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009070	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026124	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026119	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
9.3 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009072	-
9.3 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009073	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026125	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026120	-
14 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009074
14 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009075
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026126
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026121

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**