

Eslinga de corrente com 4 ramais - Grau 10

De acordo com a necessidade operacional do cliente



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
4-Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
4-Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
4-Exoset CSHC 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
4-Exoset CSLH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
4-Exoset CSHC 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
4-Exoset CSLH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
4-Exoset CSHC 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
4-Exoset CSLH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10
4-Exoset CBX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
4-Exoset CRFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.328	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
4-Exoset CBX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
4-Exoset CRFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.412	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
4-Exoset CBX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
4-Exoset CRFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.478	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
4-Exoset CBX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
4-Exoset CRFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.637	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Diâmetro da corrente	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Anel principal	L min. [m]	Cadeia	Ganchos
4-Exoset CSHC 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
4-Exoset CSLH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
4-Exoset CBX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm
4-Exoset CRFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.704	KLX-16-10	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm

Nome do item curto	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60°	Peso do 1° metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
4-Exoset CSHC 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSLH 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSHC 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSLH 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSHC 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSLH 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSHC 16	21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CSLH 16	21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CBX 6	2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CRFX 6	2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CBX 8	5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CRFX 8	5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CBX 10	8.4	6	8400	6000	-	-



Nome do item curto	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
4-Exoset CRFX 10	8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CBX 13	13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CRFX 13	13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CSHC 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CSLH 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CBX 16	21	15	21000	15000	-	-
4-Exoset CRFX 16	21	15	21000	15000	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009112	-	-	-	-
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009113	-	-	-	-
2.9 t	 CSLH-6-10	2026170	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026165	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009114	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009115	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026171	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026166	-	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009117	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009116	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026172	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026167	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
13.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009118	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009119	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026173	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026168	-
21 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009120
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009121
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026174
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026169

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Blue
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**