

Eslinga Plana - 2 Ramais

Acordo com a necessidade de cada operação



Nome do item curto	Anel principal	Ganchos	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	L1 min. [m]	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]
2 leg LBA 1000 CAX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 1000 CROX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.7	1.6	0.3
2 leg LBA 2000 CAX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 2000 CROX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.9	3	0.6
2 leg LBA 3000 CAX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	4.2	3	0.95	5.7	1.1
2 leg LBA 3000 CROX	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	4.2	3	0.95	5.7	1.1

Nome do item curto	Cor
2 leg LBA 1000 CAX	Roxo
2 leg LBA 1000 CROX	Roxo
2 leg LBA 2000 CAX	Verde
2 leg LBA 2000 CROX	Verde
2 leg LBA 3000 CAX	Amarelo
2 leg LBA 3000 CROX	Amarelo



**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil

Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Ganchos	1.4 t	2.8 t	4.2 t
 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009883	-	-
 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009884	-	-
 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009885	-
 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009886	-
 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	2009887
 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009888

- Normas EN 1492-1: 2000
- Gama de temperaturas -40°C / +100°C
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**