

Eslinga Tubular - 2 Ramais

De acordo com a necessidade de cada operação

Nome do item curto	Anel principal	Ganchos	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	Peso do 1º metro [kg]	Peso do metro adicional [kg/m]	Cor
2 leg RA 1000 ESHC	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.4	1	5.6	1.8	Roxo
2 leg RA 1000 ESLH	MLF-86-10	ESLH-6-10	1.4	1	6	1.8	Roxo
2 leg RA 2000 ESHC	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.8	2	5.8	2	Verde
2 leg RA 2000 ESLH	MLF-108-10	ESLH-8-10	2.8	2	6.6	1.6	Verde
2 leg RA 3000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.2	3	7.5	2.2	Amarelo
2 leg RA 3000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.2	3	8.8	2.2	Amarelo
2 leg RA 4000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	5.6	4	8.1	2.9	Cinza
2 leg RA 4000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.6	4	8.7	2.4	Cinza
2 leg RA 5000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	7	5	12.3	3.6	Vermelho
2 leg RA 5000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	7	5	12.8	3.6	Vermelho
2 leg RA 6000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	8.4	6	11.9	4.1	Marrom
2 leg RA 6000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	8.4	6	12.9	4.2	Marrom



SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

SpanSet
Certified
Safety

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Ganchos		1.4 t	2.8 t	4.2 t	5.6 t	7 t	8.4 t
	ESLH-6-10	2025011	-	-	-	-	-
	ESHC-6-10	2026191	-	-	-	-	-
	ESLH-8-10	-	2025012	-	-	-	-
	ESHC-8-10	-	2026192	-	-	-	-
	ESLH-10-10	-	-	2025013	2025014	-	-
	ESHC-10-10	-	-	2026193	2026194	-	-
	ESLH-13-10	-	-	-	-	2025015	2025016
	ESHC-13-10	-	-	-	-	2026195	2026196

- Normas EN 1492-2: 2000
- Gama de temperaturas -40°C / +100°C
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
 Av. Dr. Jefferson Geraldo
 Bruno, nº18 27.536-015 -
 Jardim do Sol Resende - RJ
 Brasil
 Tel.: +55 (24) 3360 4595
 marketing@spanset.com.br
 www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
 Certified
 Safety**