

Exoset - Pinza de Elevación

Garra de elevación vertical, segura, manejable y duradera. De 0.5t hasta 6t

Nombre corto del Item	CMU [t] [t]	Jaw Opening Width [mm]	Para material	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
0.5t EVU	0.5	0 - 16	Normal max.37HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/H	0.5	0 - 16	Duro max.47HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/S	0.5	0 - 16	Inox max.37HRC	39	209	134	40
1t EVU/H	1	0 - 20	Duro max.47HRC	39	22	145	52
1t EVU	1	0 - 20	Normal max.37HRC	39	237	145	52
1t EVU/S	1	0 - 20	Inox max.37HRC	39	237	145	52
2t EVU	2	0 - 35	Normal max.37HRC	68	375	209	76
2t EVU/H	2	0 - 35	Duro max.47HRC	68	375	209	76
2t EVU/S	2	0 - 35	Inox max.37HRC	68	375	209	76
3t EVU/H	3	0 - 40	Duro max.47HRC	73	446	262	101
3t EVU/S	3	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
3t EVU	3	0 - 40	Normal max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU	5	0 - 40	Normal max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU/H	5	0 - 40	Duro max.47HRC	73	446	262	101
5t EVU/S	5	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
6t EVU	6	0 - 50	Normal max.37HRC	80	549	327	131
6t EVU/H	6	0 - 50	Duro max.47HRC	80	549	327	131
6t EVU/S	6	0 - 50	Inox max.37HRC	80	549	327	131

Nombre corto del Item	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Peso Neto [kg]
0.5t EVU	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/H	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/S	44	22	123	13	20	28	1.9
1t EVU/H	46	28	123	13	20	28	2.1
1t EVU	44	28	127	13	20	28	2.1
1t EVU/S	44	28	127	13	20	28	2.1
2t EVU	61	48	192	18	32	44	7.6

Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A



Nombre corto del ítem	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Peso Neto [kg]
2t EVU/H	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/S	61	48	192	18	32	44	7.6
3t EVU/H	71	55	225	22	42	58	14.8
3t EVU/S	71	55	225	22	42	58	14.8
3t EVU	71	55	225	22	42	62	14.8
5t EVU	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/H	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/S	71	55	225	22	42	62	16
6t EVU	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/H	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/S	97	59	280	37	42	62	24



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU Vertical	Para material	Jaw Opening Width	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	6 t
0 - 0.63 in	Normal max.37HRC	0 - 16 mm	2002421 HHC0EVU00501606	-	-	-	-	-
0 - 0.63 in	Inox max.37HRC	0 - 16 mm	2012567 HHC0EVUS0501606	-	-	-	-	-
0 - 0.63 in	Duro max.47HRC	0 - 16 mm	2012561 HHC0EVUH0501606	-	-	-	-	-
0 - 0.79 in	Normal max.37HRC	0 - 20 mm	-	2002422 HHC1EVU01002006	-	-	-	-
0 - 0.79 in	Inox max.37HRC	0 - 20 mm	-	2012568 HHC1EVUS1002006	-	-	-	-
0 - 0.79 in	Duro max.47HRC	0 - 20 mm	-	2012562 HHC1EVUH1002006	-	-	-	-
0 - 1.38 in	Normal max.37HRC	0 - 35 mm	-	-	2002423 HHC2EVU02003506	-	-	-
0 - 1.38 in	Inox max.37HRC	0 - 35 mm	-	-	2012569 HHC2EVUS2003506	-	-	-
0 - 1.38 in	Duro max.47HRC	0 - 35 mm	-	-	2012563 HHC2EVUH2003506	-	-	-
0 - 0.79 in	Normal max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2002424 HHC3EVU03004006	-	-
0 - 1.57 in	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2012570 HHC3EVUS3004006	-	-
0 - 1.57 in	Duro max.47HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2012564 HHC3EVUH3004006	-	-
0 - 1.57 in	Normal max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2002425 HHC5EVU05004006	-
0 - 1.57 in	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2012571 HHC5EVUS5004006	-
0 - 1.57 in	Duro max.47HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2012565 HHC5EVUH5004006	-
0 - 1.97 in	Normal max.37HRC	0 - 50 mm	-	-	-	-	-	2002426 HHC6EVU06005006
0 - 1.97 in	Inox max.37HRC	0 - 50 mm	-	-	-	-	-	2012572 HHC6EVUS6005006
0 - 1.97 in	Duro max.47HRC	0 - 50 mm	-	-	-	-	-	2012566 HHC6EVUH6005006

- Normas EN 13155 ASME B30.20 DNV GL
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**