

Exoset 1-braccio

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Componenti catena	Componenti gancio
1-Exoset CSHC 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
1-Exoset CSLH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
1-Exoset CSHC 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
1-Exoset CSLH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
1-Exoset CSHC 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
1-Exoset CSLH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
1- Exoset CSHC 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
1-Exoset CSLH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
1-Exoset CSHC 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
1-Exoset CSLH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nome articolo breve	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
1-Exoset CSHC 6	-	-
1-Exoset CSLH 6	1.9	0.9
1-Exoset CSHC 8	-	-
1-Exoset CSLH 8	2.3	1.6
1-Exoset CSHC 10	-	-
1-Exoset CSLH 10	4.6	2.5
1- Exoset CSHC 13	-	-
1-Exoset CSLH 13	8.2	4.3
1-Exoset CSHC 16	-	-
1-Exoset CSLH 16	13.3	6.5

Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety





ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2026081	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026076	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026082	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026077	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026083	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026078	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026084	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026079	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026085
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026080

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety